JHH电缆接线盒

产品名称	JHH电缆接线盒
公司名称	济宁市华煤工矿公司
价格	32.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市金宇西路
联系电话	0155-05475976 15505475976

产品详情

jhh电缆接线盒

jhh-2电缆接线盒jhh-4电缆接线盒jhh-6电缆接线盒

在我们详细介绍电缆接线盒前,我先作个简介,电缆接线盒可以分为高压电缆接线盒,低压电缆接线盒,我们这讲的jhh型号的都是本安型的,都是低压的,它分为几通几对,根据你的情况选用。见者发财哦。

适用范围：
适用煤矿井下瓦斯和煤尘爆炸的环境,作为电气设备之间,连接本质安全型电路的电缆接线、分线之用

接线用途： 该产品只能适用于本安电路连接

jhh电缆接线盒使用环境

环境温度-10℃-+40℃；

相对温度：≤95%（+25℃时）；

大气压力：86-106kpa；

环境中有爆炸性气体及煤尘等易爆物质；

环境中应无腐蚀性气体；产品型号及规格；jhh本安接线盒,矿用接线盒,本安电路用电缆接线盒,jhh-4（四通）矿用接线盒,jhh-3接线盒,jhh-2二通本安型接线盒,矿用电缆接线盒,60v矿用本安电路用接线盒,1a本安型接线盒,jhh接线盒。 jhh-3矿用本安电路用接线盒jhh-3矿用本安电路用接线盒适用于煤矿井下、地面的环境。用来连接传输本安信号的电缆。以延续电信号的传输,或使某一方向的信号通过电缆传输到另外一至三个地方。具有体积小、重量轻、安装方便等特点。外壳材料采用阻燃abs工程塑料,电缆引出装置采用

橡胶压紧式密封,具有阻燃、防静电、密封性能好等特点。

jhh电缆接线盒主要技术指标:

防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：exibi

接点容量：30v/1a

接触电阻：≤0.01ω

允许电缆直径：φ12mm；φ13.5mm

接线芯数：4线

通 路 数：3个

外形尺寸：200×140×44（mm）

质 量：500g

我公司的开关,接线盒有很多种,主要都是用在皮带机上的,主要有hfkpt1两级跑偏开关,hfklt2双向拉绳开关,xwk-1限位开关,ros-2d跑偏开关,sps-2d拉线开关,khj0.5急停开关,kg1007a胶带跑偏开关,kg9001a拉绳闭锁开关,kg5007a,gej20速度检测传感器,kg1006a 物料传感器,guj19堆煤传感器等。

联系人：李经理

电话：15505475976