

c45小型塑壳断路器现货批发

产品名称	c45小型塑壳断路器现货批发
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

产品介绍C45-63小型断路器,适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V二、三、四极400V,电流至63A的线路中起过载、短路保护,同时也可以正常不频繁地通断电器装置和照明线路。产品属性GB

10963-1989|家用及类似场所用断路器 GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器 GB

16916.1-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则 GB

16916.21-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB

16916.22-1997|家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB

16917.1-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则 GB

16917.21-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB

16917.22-1997|家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 使用方法 1)、

额定短路分断能力高,部分额定电流等级可达到6KA以上。 2)

)、双重接线功能,可方便地连接标准汇流排和软导线。 3)、

带指触防护组合型接线端子,安全性更高。 4)、带储能式机构操作,触点快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,提高了产品的使用寿命。 5)

)、多种附件可供选择,且模块化、弹性组合,用户安装非常方便。 6)

)、壳体和部分功能件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。 7)

)、限流系数高,性能价格比优越。编辑本段断路器的相关国家标准 预防措施 DZ47-63小型断路器用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统。外形美观小巧、重量轻,性能优良可靠,分断能力高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V,二、三、四极400V

线路的过载、短路保护,同时也可以正常不频繁地通断电器装置和照明线路。功能与特点 1)、

额定短路分断能力高,部分额定电流等级可达到6KA以上。 2)

)、双重接线功能,可方便地连接标准汇流排和软导线。 3)、

带指触防护组合型接线端子,安全性更高。 4)、带储能式机构操作,触点快速闭合,克服了因人力操作手柄速度快慢带来的不利影响,提高了产品的使用寿命。 5)

-)、多种附件可供选择，且模块化、弹性组合，用户安装非常方便。 6
-)、壳体和部分功能件均采用国外进口的高阻燃、耐高温、耐冲击塑料制成。 7
-)、限流系数高，性能价格比优越。

注意事项上限值超过+40 或下限值低于-25 的工作条件，用户应与制造厂协商。

2)、安装地点的海拔不超过2000m; 3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在+20 时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4)、污染等级：2级; 5)、安装类别： 类及 类;

6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍; 7)、一般垂直安装，任何方向允差2°;

8)、安装处应无显著冲击和振动。其他说明DZ47DZ47 C型2P小型断路器 小型断路器适用于交流50/60Hz额定电压230/400V，额定电流至63A线路的过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。交易说明 订货时应说明产品型号、规格、额定电流及数量等，如需订购DZ47-63小型断路器，四级，C型，额定电流50A，500台，则写为：DZ47-63/4P D50 500台。