

# 临沧桥架 梓扬宗久 桥架厂家

产品名称	临沧桥架 梓扬宗久 桥架厂家
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

## 产品详情

### 玻璃钢电缆桥架材料特性

#### 1、环保绿色

SMC复合材料是一种不含卤素，无对人体有害物质，是一种新型的环保材料，临沧桥架，满足未来绿色发展需要。

#### 2、耐化学腐蚀

SMC复合材料具有很好的耐酸、稀碱、盐、海水等腐蚀的特性，而金属材料不耐酸、易腐蚀。

#### 3、轻质高强

比强度和比模量是衡量材料承载能力的指标之一，SMC复合材料的比模量与钢材相当，但其比强度可达到钢材的4倍。

#### 4、防火阻燃性能好

特殊的配方设计，可以达到阻燃要求，氧指数32以上。

#### 5、耐热性能好

SMC复合材料在恶劣的高温环境中，具有仍然能保持其物理特性的能力，其工作温度在零下60 到150，热变形温度在250 以上。

#### 6、热导率低、膨胀系数小

在有温差时所产生的热应力比金属小的多，保温性能好

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地干线相连接；桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，跨接地线一定要注意线槽桥架接地孔上，地线的允许截面积不小于4mm<sup>2</sup>；连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层；镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

与土建配合，桥架厂，桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔。线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定（200mm，用一个螺栓固定；>200mm，距边1/4处两个螺栓固定）。

桥架穿越墙体及楼板，应用不燃材料封堵；穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。11室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度，同时考虑选用防水型盖板，梯式桥架，进出室外桥架、线槽，室内须高于室外，防止雨水流入室内。

## 无孔托盘

无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由底板与侧边组成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。

## LQJ系列桥架

LQJ系列铝合金电缆桥架是我厂自行设计制造的一种抗侵蚀桥架。它具有构造简略、式样新奇、耐侵蚀，装置维护便利，桥架厂家，不需保护等特点，可以合用于普遍的情况前提。

LQJ系列铝合金防腐桥架按构造方式可分为LQJ-A、B、C型和LQJ-LPC型，前者辨别采用分歧截面外形的铝合金挤压型材加工桥架邦板和梯档，可制成梯级式、托盘式、槽式构造以知足分歧场所的需求，后者采用铝板折边成型，制成槽式汇线槽及各类非凡弯通，以知足电缆布线的需求。LQJ-A、B、C型铝合金挤压型材加工成型后固溶和人工时效处置，不只进步了耐蚀性，并且进步了铝合金的强度，然后包管铝合金桥架具有较高的承载才能。

临沧桥架-梓扬宗久-桥架厂家由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。“桥架,母线槽,穿线管”选择云南梓扬宗久工贸有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号，多年来，梓扬宗久坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。梓扬宗久期待成为您的长期合作伙伴！