

SIEMENS辽宁沈阳西门子一级代理商

产品名称	SIEMENS辽宁沈阳西门子一级代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

SIEMENS辽宁沈阳西门子一级代理商 要启用某个参数，请将相应位设置为逻辑“1”表格 1-4 正弦干扰
正弦干扰 测试值 相应抗干扰测试等级 高频辐射（电磁场）符合 IEC 61000-4-3 80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4
GHz 至 2 GHz 10 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 2 GHz 至 2.7 GHz 3 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 3 电缆的
HF 电流以及电缆符合 IEC 61000-4-6 10 V 测试电压，在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振
幅调制 3 无线电辐射干扰 电磁场辐射符合 EN 61000-6-4 位 16 到 31 未分配
即使有一个风扇出现故障，风扇部件也能继续发挥作用 如果 IM 467 FO
是光纤网络中的最后一个节点，必须用堵塞器将空闲的光缆接口封闭(交付 IM 467 FO
时这些堵塞器已就位) 换言之，通道 0 的设置适用于输入 0 到 7，通道 8 的设置适用于输入 8 到 15
静电敏感设备贴有带有以下符号的标签：小心 静电敏感设备可能会因远低于人类可以感知的电压而损坏
监视功能 发生故障(风扇有故障)时不会关闭风扇 但是，请不要更改 PROFIBUS DP 参数 L+ 和 L- 极性接反
在 88 V DC 到 300 V DC 的电源电压之间将 L+ 和 L- 的极性接反对电源的功能没有影响

[SIEMENS安庆西门子一级代理商](#)