

徐州布袋除尘器 布袋除尘器 华英环保

产品名称	徐州布袋除尘器 布袋除尘器 华英环保
公司名称	泊头市华英环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市经济开发区1号路
联系电话	13315779576 13315779576

产品详情

由于很多情况下烟气温度很高，为了保证布袋除尘器在高温环境下仍具有稳定的除尘能力，应注意冷却，这对提高其空气净化能力，减少环境污染具有重要意义。那么在环保净化设备的使用过程中，需要根据使用中的注意事项来解决，才能更好的体现品质，所以再比较选择比较合适。毕竟不同材质的布袋在耐高温方面是有差距的。

1.除尘器制造材料选择应合理

因为布袋除尘器制造的材料存在差异，所以选择合适的材料进行加工和制造会。选用耐高温性能较好的布袋制造除尘器，不仅性能非常稳定，而且质量效益非常好。选择质量达标的产品，从整体标准来看，可以更加出众。毕竟越好的产品越适合价格。

2.安装冷却的重要性

在布袋除尘器安装冷却有助于降低烟气温度，通过冷却烟气达到除尘的目的。为保证该设备良好的除尘效果，应从安装冷却装置入手，避免高温烟气对环保设备性能的影响。质量有保证的产品更受欢迎，服务也会更好，所以有针对性的选择会更放心，同时在使用过程中也会有不错的收益。

造成布袋除尘器损耗的主要原因是：

- 1)烟气分布不均匀，风室内局部过滤风速大，造成布袋粉尘和磨损影响变大；
- 2)布袋间距过小，布袋除尘器价格，造成布袋，之间的碰撞磨损或布袋与罐笼之间的碰撞磨损，原因是罐笼弯曲，罐笼与布袋底部有间隙；

- 3)吹管管口与布袋管口垂直偏差大，使吹管出来的气流直接冲刷布袋上段，造成磨损；
- 4)过于频繁的清洗布袋除尘器布袋或过高的喷射压力也会加速布袋的磨损。

减少布袋除尘器磨损的措施包括：

- 1)设计时应合理分配布袋，平衡气流。
- 2)安装时，应控制好吹管嘴与布袋口的对准关系。
- 3)运行初期应保持较低的喷射压力和较长的喷射时间，布袋除尘器生产厂家，并在布袋表面保持一定厚度的粉尘初始层。

布袋除尘器是为水泥厂的顶部和底部设计的，布袋除尘器定制，专为皮带输送和局部除尘而设计。也可用于其他行业局部尘源的除尘。它具有体积小、风量大、结构紧凑、使用方便可靠等优点。根据我们场地的高度和宽度，制作合适尺寸的设备。

布袋除尘器的尺寸取决于所用过滤袋的直径D和长度L以及过滤袋的布置。下面我们来看看滤袋直径和长度的确定。滤袋面积(周长X高+滤袋断面积)=实际过滤面积常用脉冲除尘器中直径一般为120或130mm。除尘布袋的长度，在过滤面积以及除尘布袋直径相同的情况下，增加长度可以减少滤袋数量，从而缩小占地面积，徐州布袋除尘器，减少清灰系统的电磁阀，脉冲阀，喷吹管等部件，节省投资，还可以缩短清灰周期。但另一方面，滤袋加长，除尘器箱体也要向上延伸，其构件强度得加大，使设备费提高。

徐州布袋除尘器-布袋除尘器价格-华英环保(诚信商家)由泊头市华英环保设备有限公司提供。“除尘设备,除尘加湿机,螺旋输送机”选择泊头市华英环保设备有限公司，公司位于：泊头市经济开发区1号路，多年来，华英环保坚持为客户提供好的服务，联系人：宋艳丽。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华英环保期待成为您的长期合作伙伴！