

乐峨普通干混砌筑砂浆 三个月

产品名称	乐峨普通干混砌筑砂浆 三个月
公司名称	乐山市沙湾区东升建材经营部
价格	500.00/吨
规格参数	抗压强度:28天6.8 (MPa) 搅拌时间:5-10分钟 (h) 储存期:三个月
公司地址	乐山市沙湾区沙湾镇南陵街35号
联系电话	13980276059 13980276959

产品详情

抗压强度：28天6.8 (MPa)

保水率：91 (%)

包装规格：50 (kg)

型号：DM5

品种：水泥砂浆

搅拌时间：5-10分钟 (h)

可操作时间：4 (h)

产地：四川省乐山

类别：砌筑砂浆

储存期：三个月

强度等级：5

外观：颜色均匀无结块

品牌：乐峨

干混砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广泛。

本部经销《乐峨》牌干混砂浆品种有干混砌筑砂浆、干混抹面砂浆、干混地面砂浆。

dm — 干拌内墙砌筑砂浆

用途：用于各种烧结砖、灰砂砖、混凝土砖、石材等墙体的砌筑和粘贴地面砖。