

东芝压缩机

产品名称	东芝压缩机
公司名称	福州市晋安区锦添制冷设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市晋安区国货东路惠盛花园1#、2#楼连接体06店面
联系电话	86-059183270203/83204089 13055729019

产品详情

产品介绍品牌 东芝 型号 PH、YH系列 适用范围 空调制冷 功率 0.875-2.625 (kw) 外形尺寸 见规格参数 (m) 重量 见规格参数 (kg) 结构类型 旋转式 类型 空调用制冷设备 排量类型 定排量压缩机 产品属性独特设计的高效率电机——新铁芯形状及高槽满率绕线技术。

——电机部与机械部扭力点配合最适化，发挥电机最大效率

——针对空调新能效等级工况负荷特点优化设计高效率电机主、副轴径的差异化设计

——从而使轴功耗的低减和吐出系余隙容积的减小，使得能效大幅度提升 独有的轴向止推结构

——推力作用面为轴端平面，受力平衡。

——止推座为特殊处理的弹性件，将曲轴与转子组件悬挂支撑，具有更优越的耐久性能与可靠性。

独有的机架支承设计——避免了压缩机泵体直接焊接在壳体上引起的泵体热变形。

独有的东芝压缩机滑片——SUS440C氮化处理（东芝专利）。高消音效果的双消音器

——双消音器配合副轴承上的亥姆兹霍共鸣室有效地消除了气流脉冲产生的噪音。独有的消声机架结构

——压缩机泵体通过机架与壳体焊接固定，减弱了噪音与振动的传播。使用方法目前家用冰箱和空调器

压缩机都是容积式，其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构，旋转式使用的是转轴曲轴机构。

按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式（蒸发温度 $-35 \sim -15$ ）

，一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式（蒸发温度 $-20 \sim 0$ ）

，一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式（蒸发温度 $-5 \sim 15$ ）

，一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。性能参数压缩机主要性能指标有：输入、输出功率，性能系数，制冷量，启动电流、运转电流、额定电压、频率，气缸容积，噪音等。衡量一种压缩机的性能

，主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。故障维护1、制冷机组和周围环境应尽可能保持清洁,应每天检查风冷冷凝器通风是否良好,

避免塑料布及树叶等空气飘浮物堵塞风冷冷凝器进风面,造成冷凝压力过高

2、要经常检查系统管路接口处是否有泄漏现象(一般漏氟处有油渗出)如发现有应及时维修 3、要经常检查蒸发器风扇、冷凝风扇和压缩机连接固定螺栓及管接头螺母的紧密性,应保持各部件紧固,消除机械震动,防止连接管路泄漏.

4、所有管路保温材料均要求保持良好,如发现管路保温材料破损应及时修补,尽量减少冷量损失.

5、每周检查线电压和平衡性是否在安全极限内.

6、每三个月对风冷冷凝器翅片进行一次清洗.(可用高压空气从内向外把翅片吹净,也可用水清洗) 7、每

年应对制冷系统进行一次全面检修,并应对压力表和压力继其他说明东芝压缩机性能优越、高质量和高可靠性、节能、享誉制冷行业。

压缩机低噪音操作,压缩机用特强弹簧安装于特厚之机壳内,确保减低震动。

交易说明欢迎广大客户来电咨询,我们将竭诚为您服务。