

D671X-10S 气动塑料蝶阀 气动UPVC蝶阀 气动塑料对夹式蝶阀 气动耐酸碱蝶阀

产品名称	D671X-10S 气动塑料蝶阀 气动UPVC蝶阀 气动塑料对夹式蝶阀 气动耐酸碱蝶阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:气动塑料蝶阀 D671X:气动塑料对夹式蝶阀 江苏宜兴:气动耐酸碱耐腐蚀塑料蝶阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

一、气动塑料蝶阀 概述

气动塑料蝶阀阀体采用聚氯乙烯PVC聚丙烯或者PP、PPH材料,PVC可耐大年夜部门的酸、碱、盐由低到高浓度的蜕化,但不耐芬芳烃、酮、醚、氯化碳烃类的蜕化。PP、PPH耐化学性很是好,对一般的酸、有机溶剂的抵当性好。

气动塑料蝶阀是体重量轻、耐腐蚀性强,外型结构紧凑美观,本体重量轻容易安装,耐腐蚀性强,应用范围广,材质卫生无毒,耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。适用流体:水、空气、油类、腐蚀性化学液体

二、气动塑料蝶阀 技术参数

阀体形式:直通式阀体公称口径:DN25~600mm公称压力:PN1.0、1.6MPa连接形式:法兰式 \ 对夹式密封材质:FPM、EPDM、NBR适用温度:-40~+140 阀体材质:UPVC、CPVC、PP、PVDF、PPH、ABS、RPP阀芯材质:UPVC、CPVC、PP、PTFE、PPH、ABS、RPP阀板形式:蝶形(垂直板式)流量特性:线性

三、气动塑料蝶阀 外形尺寸

气动塑料蝶阀

气动塑料蝶阀 外形尺寸图

通径(mm) 英寸

尺寸(mm)

		L	D1	D2-ANSI	D2-JIS	D2-DIN	D3	H	N- ANSI	m- ANSI	N-
50	2	43	56.5	120.39	120	125	165	103	4-19		4
65	2 1/2	47.5	70	139.44	140	145	185	113	4-19		4
80	3	47.5	79	152.4	150	160	201	115	4-19		4
100	4	57.2	103	190.5	175	180	229	135	8-19		8
125	5	66	130	216	210	210	257	165	8-22		8
150	6	74	151	241.55	240	240	285	177	8-22		8
200	8	87.5	200	298.5	290	295	343	210	8-22		8
250	10	110	255	362	355	350	411	240	12-25		12
300	12	129	311	432	400	400	490	297	12-25		12