

# Q611F-10S 气动塑料球阀 气动双由令球阀 气动UPVC球阀 气动PVC球阀

产品名称	Q611F-10S 气动塑料球阀 气动双由令球阀 气动UPVC球阀 气动PVC球阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:气动双由令塑料球阀 Q611F:气动塑料承插球阀 江苏宜兴:气动粘胶水塑料球阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

## 产品详情

气动塑料球阀是由高灵敏度气动活塞式执行器及UPVC塑料球阀组成。UPVC气动球阀适用于带腐蚀性介质的输送过程的截流。重量轻、耐腐蚀性强。所有UPVC气动球阀被应用于多个领域，如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业，品质得到广大用户的认可。

### 产品特点

(1) 外型结构紧凑美观。(2) 本体重量轻容易安装。(3) 材质卫生无毒。(4) 耐腐蚀性强，应用范围广。(5) 耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。

公称通径DN(mm)	15	20	25	32	40	50
公称压力(MPa)	PN1.0-1.6MPa					
连接方式	法兰、螺纹、由令					
阀体结构	一体、三通L、三通T					
阀体材质	UPVC、CPVC、PP					
阀芯材质	UPVC、CPVC、PP					
密封材质	PTFE					
适用温度	0 ~ +60					
适用介质	PVC兼容的食品工业化学溶剂					

配置执行机构	GT、AT、ST系列单双作用气动执行器
控制方式	开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制
行器技术参数	执行器型号
	GT、AT、ST系列单双作用气动执行器
	供气压力
	0.4~0.7MPa
	气源接口
	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
	环境温度
	-30~+70
	作用形式
	单作用执行机构、双作用执行机构
	可配附件
	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。

#### 外形结构图

气动塑料球阀(法兰)	气动塑料球阀(双由)
------------	------------

#### 主要外形尺寸

公称通径DN(mm)	10	15	20	25	32	40	50
内螺纹尺寸G"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	115	165	65	165	180	180	230
L	103	112	122	130	152	157	180
H	140	140	165	165	250	250	280
重量(Kg)	5.6	5.7	5.8	6	6.3	6.5	7.3