

双电源自动转换开关[双电源转换开关价格]

产品名称	双电源自动转换开关[双电源转换开关价格]
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

产品介绍以先进技术设计制造的具有高性能指标、结构紧凑、安全可靠、规格齐全的PC级双电源自动转换开关。适用于频率50/60Hz,额定工作电压AC690V及以下,额定工作电流40~6000A的双电源供电系统间的转换,以确保重要负荷连续可靠工作。产品具有欠压、过压、断相、等保护功能,特别适用于消防、医院、军事设施、机场、广播电视、电信枢纽、商场、银行、化工、冶金、和高层建筑等重要场所,作为保证供电的电气元件。产品属性开关具有如下结构、性能特点 双头投切结构; 自带机械联锁及电气联锁; 既可手动操作也可自动操作; 在各等级负载下都能实现可靠转换; 具有开关状态指示; 采用电磁铁操作的PC级转换开关; 优于齿轮和马达设计; 一体化设计,结构紧凑,安全可靠。使用安装 结构特点

双电源自动切换开关是由装置本体和智能自动控制器两大部分组成。装置本体由两台带有电动机操作机构的断路器(型号规格见技术参数条款)及附件(辅助报警触头等),机械联锁机构、电器联锁、熔断器、接线端子等组成,所有零部件安装在一块金属板上。

自动控制器由新颖的单片机及输出等诸多模块所组成。二者之间通过专用的航空插头接口和专用的长度不超2米的屏蔽电缆相连接,组成智能控制系统,智能系统控制电源电压为220V、50/60Hz。

技术参数壳架电流63 额定电流极限分断能力(KA)*6--85 注意事项 技术条件 符合标准:GB14048

电器级别:CB级 使用类别:AC-33B 海拔高度:2000m 环境温度:-5~+40,超过最高温度时,需考虑降容使用;在最高温40℃时,湿度不超过50%,并采取措施防止温差变化可能产生的凝露现象。其他说明 双电源自动切换装置已通过中国质量认证中心CCC认证;

批发价优惠促销中,欢迎来电洽询;双电源切换开关规格齐全;交易说明

双电源自动切换装置已通过中国质量认证中心CCC认证;批发价优惠促销中,欢迎来电洽询;

双电源切换开关规格齐全;