

# 郴州硅PU篮球场施工价格 3厚 8厚 视频

产品名称	郴州硅PU篮球场施工价格 3厚 8厚 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

### 郴州硅PU篮球场施工价格 3厚 8厚 视频

硅PU是水性面层结合有机硅改性树脂的球场地面系统。它可以在混凝土或沥青基面上直接施工，弹性适中，质感好，场地干湿亦不出现打滑现象，抗紫外线性能优良，环保无毒，无刺鼻味道，是目前相对优质的球场材料。下面一线体育的小编为您讲解硅PU篮球场材料的结构：一、基础层：水泥或沥青作为基础层。二、底漆层：高渗透，强化基础，提高粘度。三、缓冲层：可逆性结晶结构，迅速结晶，软硬过度，快速回复高弹状态。

四、水性面漆层：新型多功能纳米乳液配合交联剂制成，耐磨，耐老化，耐沾污，防滑等效果。五、画线漆：采用颜料配合交联剂制成，具有良好的透气性、耐磨性和适中的硬度，不变黄及褪色

其实呢如果想要要营造良好的体育场地，那么在铺装硅PU球场地坪时，施工精度需要达到装修工程的级别，混凝土施工质量需达到汽车公路的要求。如此一来，这就要求水泥混凝土在施工中不能出现积水、表面不平整、烂边，起壳，泛砂等现象。

首先，混凝土表面需达到C25及以上的强度，表面必需用机械提浆、机械收光，以控制表面的密实度，混凝土施工表面为轻微毛面。而混凝土的平整度为按3米×3米分成网状，用塞尺测量大局部凹陷处不超过3mm，即为合格点，平整度合格率达到85%，即为合格。85%—94%为良，95%为优。基础强度是地坪质量的关键，塑胶是将面层粘接在基础之上，基础强度不够，造成松动，粘接不牢，塑胶随即便坏掉，千万不能由于表面不平整，再用水泥抹一层，这样容易使硅PU球场地坪起壳。

其次，混凝土的坡度要求为用水准仪按设计标高等高线的位置抽测标高。用方格网法实测标高。并计算出横向和纵向坡度，横向坡度及纵向坡度与设计坡度相差不超过1%为合格。

然后，混凝土的密实度要求是大于95%，施工前，混凝土基础地面的含水量不能大于5%。由

于面层的总厚度只有几毫米，基础不平整肯定用面层材料填补,将造成面层厚度不一致，弹性不一样。而基础积水，积水部份的塑胶表面颜色鲜艳，整体看上去跟花斑一样。后，处理施工缝，千万不能造成烂边，烂边是造成塑胶松动的直接原因，需钢模支模，且不能松动，而伸缩缝是保障混凝土不开裂、不起凸的措施，需按要求施工。营造出标准、美观的硅PU球场，每一道施工工序都要注重，尤其是混凝土基础地面，它决定了地面的质量

郴州硅PU篮球场施工价格，郴州硅PU篮球场施工，郴州硅PU篮球场价格，郴州硅PU篮球场，郴州篮球场施工