廊坊科立迩公司专业屋面酚醛保温板

产品名称	廊坊科立迩公司专业屋面酚醛保温板
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	650.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

1、具有均匀的闭孔结构，导热系数低，绝热性能好，与聚氨酯相当，优于聚苯乙烯泡沫，但其成本仅为聚氨酯的三分之二；2、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效地保护层内的泡沫结构，抗火焰穿透时间可达1小时；3、适用的温度范围大，短期内可在-200℃~200℃下使用，可在140℃~160℃下长期使用，优于聚苯乙烯泡沫（80℃）和聚氨酯泡沫（110℃）；4、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子，受到高温分解时，除了产生少量CO气体外，不会再产生其他有毒气体，最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500℃的火焰喷射10 min后，仅表面略有碳化却烧不穿，既不会着火更不会散发浓烟和毒气；5、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外，几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；6、具有良好的闭孔结构，吸水率低，防蒸汽渗透力强，在作为隔热目的（保冷）使用时，不会出现结露；7、尺寸稳定，变化率小，在使用温度范围内尺寸变化率小于4%；8、酚醛保温板是目前有机材料中唯一能达到B1级防火的有机材料，相比聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯(PU) 等易燃保温材料，优势明显http://www.clearbw.com/product/5085171818462.htm 9、酚醛保温板吸水率低、重量轻、易施工、保温效果好，可以解决无机保温材料(岩棉、玻璃棉、发泡水泥、泡沫玻璃等产品)易吸水发生形变，本身重量大，导致产品从外墙脱落，造成重大损失等问题