

# 青岛李沧三相负载箱租赁-UPS电源出租电创机械值得信赖

产品名称	青岛李沧三相负载箱租赁- UPS电源出租电创机械值得信赖
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

青岛李沧三相负载箱租赁-UPS电源出租电创机械值得信赖 容性负载一般是指带电容参数的负载，即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时，电压不能突变，其对应的功率因数为负值，对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载，可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比，负载电流超前负载电压一个相位差，此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

-般电源控制类产品，所给出的负载，如未加说明则是给出的是视在功率，即总容量功率；

它既包括有功功率，也包括无功功率，而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。

具体不同的产品感性部分，即无功功率的大小，可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中，若容抗比感抗大电路呈容性，反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外，多数为感性负载，因此补偿的时候多数就用电容来补偿，所以，纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机，变压器等等，通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。

500w-6KW可调节假负载介绍: 1、产品主要特点:

针对低密度机架设计的6U6KW机架式负载:用来模拟通讯设备及存储设备的工作状态。模拟负载在500W ~ 6KW之间可分档调节,每档可调功率为500W,方便客户使用。

负载功率元件采用铬合金柱状纯阻性元件,特点是热温度系数优良(温漂小),

在测试过程电阻不发红,具有良好的稳定性。功率因数达0.99以上。 2、主要技术参数: 设备功率: 500W ~

6KW分档可调,可分别调整到4KW、5KW及6KW。 负载工作电压: AC220V (交流) 负载工作电压: DC240V-270V(直流) 冷却方式:强制风冷 风机工作电压: AC220V ( DC24V ) 加载方式:手动分档加载。 负载保护:负载过流及短路保护、高温报警。 功率因数: 0.99 3、用途: 为了验证机房空调制冷情况及考核机房PUE值,用来模拟服务器、交换机、存贮器等设备的能耗状态。以及验证从配电房到各机柜PDU整个供电链路的连接状态是否满足设计要求。 我们的优势: 1、拥有丰富负载测试服务经验。

- 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。
- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。
- 5、负载可\*小1KH/1KVA负载加载设定,智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数,介于0.6至1.0之间。 发电机出租600kw服务全国本公司从事发电机出租、低噪音发电机租赁、大小型发电机出租、发电车租赁、静音型、移动型、普通型发电机组租赁,规格有: 50KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1200kw、1600kw、800kw、2000kw、2600kw.

随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,力供应保障充足,为洛项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的服务。