

# 模具除锈剂

产品名称	模具除锈剂
公司名称	山东泰安金盾防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区东岳大街
联系电话	865386633100 18753853518

## 产品详情

金盾除锈剂产品参数：

外观 透明液体 比重 1.249 ( 25 )

气味 轻微酸味 稳定性 稳定

ph 3.14 ( 5%水溶液 ) 溶解性 水溶性

用量 7-10m<sup>2</sup>/升 ( 具体用量视操作方法和锈蚀程度而定 ) 包装 25公斤/桶

### 金盾除锈剂使用方法

采用低压喷雾、涂刷、滚刷、浸渍等方法，使用简单。

作业前应清除金属表面油渍、油脂，对严重锈蚀金属（锈蚀程度比较厚）应先用铁刷、喷砂、吹粒进行预处理。

根据锈蚀情况，与水按1：3比例稀释使用。大部分可一次性处理解决。锈蚀严重的情况要求进行两次或三次处理。

根据锈蚀程度的轻重，产生反映的时间不同，一般为几分钟到3-4小时，通常干燥速度为1-3小时。

干燥到用手接触无粘合感的程度，再进行油漆、混凝土处理

使用量：7-10平方米/升（采用涂刷方法时）