

# 气动圆形风门生产厂家

产品名称	气动圆形风门生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 电动调节风门包括门框，槽钢连接在门框两侧，托架连接在门框右下侧，其特征在于电动执行器固定在托架上端，且由联轴器 和传动轴 连接，传动轴中部和固定在门框右中部的压座、密封垫 和压盖及轴座活动连接，传动轴顶部由轴销和中门板 连接，中门板的另一端由轴销固定半轴，和轴座 活动连接，加强筋分别固定在中门板中部，拐臂活动连接在加强筋上端，且通过连杆分别和上下门板结构活动连接所组成。电动调节风门系列产品根据水电部《74烟风煤粉管道典型设计》的标准图纸生产，引进CE技术制作。工作温度：小于或等于420摄氏度，工作压力：2000mmH<sub>2</sub>O,漏风率：小于或等于2%。主要用于火力发电厂烟风道，作截流截止介质用。

电动风门生产厂家，河北禹拓管道装备有限公司（张经理：）质量在我手中,客户在我心中,质量赢得市场,诚信铸就品质,责任是质量的,质量是品牌的生命,禹拓集团是一家生产电动风门生产厂家价格低廉,规格物美,我们公司秉承:不收不良品/不做不良品/不出不良品,严格把握质量关的大门,选择我们,选择禹拓,开启我们成功的大门！

的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，的售后服务创造了品牌。到目前为止，禹拓已经拥有相当的产品结构，并且，所生产管件法兰产品品质堪称同行业中的，决不允许一件有疑问的产品流向市场，从产品的设计、原材料的选料、加工制造、出厂包装直到售后服务。

烟气挡板门；烟道调节挡板风门用于锅炉烟风管道中调节工质流量，在叶片转动90度，通过不同的工质流量，以此来控制系统中工质的压力、温度、数量等参数。它具有转动灵活、调节性能优良的特点、该风门系引用美国CE技术设计制作，采用相邻叶片相对动作型式。调节风门采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其调节特性是在叶片开度25度-75度范围内，阻力系数与开度成近似线性比例关系；风门有电动、手动、气动等驱动方式；有就地、远控、集控等控制方式。用于正压热风系统的风门，轴端轴承处配有密封空气接口，可接入密封空气以阻断热风外泄。调节风门有普通型及密封型两种结构。普通型调节门仅起调节作用，须与其它类型隔绝门连用；密封型调节门即具有调节功能，有具有隔绝功能，对于小容量机组可省去关断风门或隔绝门。密封型调节风门的叶片两边及框架内部两穿轴侧面皆压有不锈钢密封片，叶片关闭时与钢管及框架内侧紧密贴实，即了密封效果，有可吸收叶片受热时产生的热膨胀。调节门轴承采用自润滑调心球形轴承，可吸收叶片因受

压而产生的挠曲反力，从而风门转动灵活，不会卡死。风门主要技术参数：工作压力：工作温度  
烟气挡板门的全部设计工作采用计算机辅助设计等的工程设计方法，使用有限元方法计算流场、密)

公司出产的电动风门商品有电动方风门，电动圆风门，电动插板门，电动挡板门，电动插板式隔绝门，电动单挡板风门，电动密封挡板门，电动烟气脱硫挡板门，通风机用电动风门等，原料有碳钢，不锈钢，合金等，用户可依据自个的实践需求挑选合适自个工程的原料和商品，公司出产的电动风门依据多年出产经历，在吸收国内外同类商品长处的基础上规划出产，电动风门以380伏或220伏电源作为驱动动力，用碳钢或不锈钢、锰钢等做为首要原材料，由电动装置、电动执行器、壳体、挡板、密封件等构成，装置在力量通风管道体系中，经过启闭中线挡板操控气体流量。电动风门内部无橡胶元件，不受气体温差与流向影响，适用于高温、低温及各种腐蚀性气体流转运用环境，电动风门选用法兰螺栓连接，具有装置简便、保护简略、操作快捷、启闭灵敏、流转面积大、运用寿命长的长处，是烟气搜集净化体系、扬尘搜集体系、管路通风体系的首要设备之一。