

天津叶轮视镜 嘉明瑞科技发展公司 直通浮球视镜

产品名称	天津叶轮视镜 嘉明瑞科技发展公司 直通浮球视镜
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

安装可控式保温视镜时需注意的问题

安装使用可控式保温视镜时需注意的问题：

改进视镜垫片的材质。使用具有耐腐蚀，耐老化，耐高温的四氟板，安装时，应对密封面及垫片进行外观检查，不得有径向沟槽和划痕等缺陷，内螺纹叶轮视镜，密封垫片应安装平整，位置准确，不得有偏斜或中心偏移，叶轮视镜批发厂家，且接触良好，天津叶轮视镜，达到使用要求。

加强对生产工艺指标的管理。严格控制预蒸馏塔出气温度在120 ，压力1.765MPa，一吸塔出气温度 46 ，压力1.765MPa，防止超温超压。

水流指示器的功能

水流指示器没接的话，就不能指示管路内有水流动了，也不能指示和联动启动水泵了

所以规范要求这两个都应接入报警主警主机接到水流指示器动作信号及压力开关信号，自动命令联动起泵。

水流指示器是有水流过的时候他的辅助触点闭合然后信号通过模块反馈到主机，直通浮球视镜，现在不需要他参与喷淋泵的联动了。信号阀是关闭时有一信号通过模块反馈到主机说明这个阀门关闭了。

施工、安装要点

1)一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。

2)应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器的距离不宜小于300mm。

4)水流指示器适用于直径为50 ~ 150mm的管道上安装。

天津叶轮视镜-嘉明瑞科技发展公司-

直通浮球视镜由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司是天津天津市，流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉明瑞科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉明瑞科技更加美好的未来。