

通过强度、防水和耐火性能来选择吸音板

产品名称	通过强度、防水和耐火性能来选择吸音板
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

如何通过强度、防水和耐火性能来选择吸音板呢?下面就跟随小编的介绍看一下吧。

在提高墙体吸音效果的同时,也一定要同时关注墙体的其他一些性能,比如新建吸音墙或旧墙体吸声改造后的强度是否满足要求,如果希望在墙体上挂较重的物体,比如平板电视、大的油画或相框、大的装饰灯等,就需要墙板具有一定的强度,能承受一定的重量。如果室内人员较多或人流较大,就需要墙板抗冲击性强、强度高,以免人员撞击墙板,导致墙体开裂。如果墙板靠近水龙头、卫生间等潮湿部位,就需要墙板防水性能好。如果墙体需要较高的耐火性能(比如厨房和车库的墙体和吊顶等),就要选购既吸音又耐火的吸音板-吸声金属板。当前推出的吸音板458,不仅隔音效果比同类产品高出数倍,可以轻松实现单龙骨墙的隔音效果超过53分贝,而且吸音板458的强度比同样厚度的石膏板高出很多,耐火性能也明显提高。如果客户对强度、防水、防霉、耐火有更高的要求,也可以为客户提供不同的产品和解决方案。