

# 扬州大型玻璃钢喷淋塔 提供技术咨询

产品名称	扬州大型玻璃钢喷淋塔 提供技术咨询
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19812.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

洗涤塔的产品优势：

- 1、废气治理工作效率高：我企业产品具备科学合理的构造研发生产、规范化的生产加工加工工艺，洗涤塔废气净化设备净化率高，可以达到99.99%。
- 2、洗涤塔塔架密封性佳：因为洗涤塔总体设计的合理化，并且焊接质量高，保证了该产品密闭性更好。
- 3、绿色环保喷淋塔设备：我司通过科技研发，不断创造出多类型、多种形式、多功能节能设备。
- 4、坚固耐用久：我公司使用良好的原材料，具备耐腐蚀、耐风化层、阻燃、坚固耐用的特征。
- 5.类型：洗涤塔，水洗塔，净化塔（pp净化塔），烟气脱硫塔，旋流塔，酸雾喷淋塔，偏碱洗涤塔，立柱式洗涤塔卧式喷淋塔，不锈钢喷淋塔，PP洗涤塔，盘绕洗涤塔，聚丙烯洗涤塔，生物除臭塔，尾气吸收塔，活性炭吸附箱废气处理设备。

洗涤塔也称为水洗塔、净化塔、烟气脱硫塔；按类型分成酸碱性净化塔、偏碱净化塔；按样子也可以分成立柱式净化塔、立式净化塔；按材料也为分不锈钢喷淋塔、玻璃钢洗涤塔等。

洗涤塔都是常用废气净化设备，适合所有大中小型密闭式和半封闭的室内空间。恶臭气体经负压力搜集后，进到洗涤塔，通过一系列化学变化清除汽体里的臭味分子结构。洗涤塔除味高效率非常高，体积小，运作成本较低，可以实现自动控制系统。商品造型美观，依据不同场景，有单极、二级、三级洗涤方法。

洗涤塔工作原理非常简单，其主要原理是由离心风机把搜集的有机废气正确引导洗涤塔内，塔里一般设有2层喷淋装置和填充料设备，根据洒水或是加药设备来对汽体开展中合或是消化吸收，直到对有害物质开展吸收或是达到环保标准。这就是全部洗涤塔工作流程。

## 玻璃钢喷淋塔的喷洒层及喷头

脱硫塔内部结构自动喷淋系统是通过分派母管和喷头所组成的网状结构系统软件。每一台脱硫塔再循环水泵均对应一个喷洒层，喷洒层上设置中空锥喷头，其作用是把白云石/熟石膏浆体做雾化。浆体由脱硫塔再循环水泵传至喷头，喷到烟尘中。自动喷淋系统可以使浆体在脱硫塔内联合分布，流过每一个喷洒层平台相同。一个喷洒层由带联接立管的母管控浆体遍布管路和喷头构成，喷洒部件及喷头的设置成匀称遮盖脱硫塔的截面，并满足要求的喷洒浆体普及率，使消化吸收浆体与烟尘全面接触，充分保证在适度的液/气比（L/G）下稳定地完成96.8%的脱硫效率，并且在脱硫塔的内层不会产生积垢。各层喷头数量达到160个，喷头通道工作压力103.4Pa。喷头系统软件管路选用FRP玻璃钢防腐。喷头选用氮化硅（SiC），是一种非金属材料，但尤其耐磨损，光洁，且抗有机化学腐蚀极好，能够长期运作而耐腐蚀、无损坏、无熟石膏积垢及阻塞等诸多问题。

矿山除尘器相比传统式烟气脱硫塔有如此多优点，这还是得得益于其制作过程玻璃钢防腐。玻璃钢防腐相比一些传统式的原材料具备一些自身的优势。

### 1.比较好的耐蚀性

玻璃钢防腐具有较强的耐蚀性，针对空气、水与一般浓度酸、碱等都具有较强的抵抗力，因而玻璃钢防腐在一些化工防腐方面有比较好的运用，由于其独特的独特特性，促使玻璃钢防腐在慢慢的替代碳素钢、不锈钢板、木料、稀有金属等。

### 2.电气性能好

玻璃钢防腐或是性能优异的绝缘层材料，可用于生产制造绝缘物，在一些高频率输配电的情形下，可以很好地维护介电性，而且其微波加热穿透力也不错，现如今玻璃钢防腐又被广泛应用于雷达天线罩。

### 3.可设计构思性强

玻璃钢防腐这些材料的可塑性很强，可以根据实际情况，设计方案出很多构造的商品，而且也可以使商品有非常好的全面性。能通过针对材料选择去满足新产品的各种各样性能测试方案，比如能够制作出耐蚀性的，耐瞬间高温、设备某方位上面有尤其高强度、介电性好一点的，等。

运用它的情形下先开循环泵2-3min，重新启动风机，关闭设备需先停风机1-2分钟，再停循环泵。理应根据实际情况进行准时维护保养，塔架底端蓄水池内液体pH酸碱度有机废气治理，超出要求时，应拆装底端蓄水池里的消化液。别的查验盘类自喷头和填充料的补漏状况，若是有堵住的现象，务必并对进行整理。

此外在药业公司和大小型机械制造厂也可以看到此设备的影子，此设备可以对工业生产生产制造里的废料液态二氧化碳和质量浓度相对较高的细微可吸入颗粒物进行处理，可以对其废水处理的工业废气进行清除。比较下，矿山除尘器机器设备可以内部安全通道设定可以让尘土经过离心式通风机抵达机器的管理方案部位，进行立溶化处理。

- 1、宜机器设备在大过路面100mm左右混凝土绝大多数，离心水泵、离心式通风机应按要求另做混凝土基石。
- 2、输送设备时一定要留意维护保养，不太好碰损人体及预制件构件。
- 3、时，我们公司依据详细状况，选用按段运输，由我们公司派管理人员到关键设备调节。
- 4、工作中在外面的，冬季处理底端贮水池方位并注意防寒。

- 5、底端贮水池有液位显示器标示，运用前尽量按液们标示引进消化液。运用的状况下要留意弥补消化液。
- 6、运用前先开循环泵2-3min，重新启动鼓风机电机，关闭设备需先停鼓风机电机1-2分鐘后，再停循环泵。

矿山除尘器应当依据发展趋势准时检查塔体底部贮水池内液体酸碱度深层次及排汽管有机废气治理水准，翻过标准时。应拆换底部贮水池里的消化液，应及时进行检修，检查盘类自喷嘴和填充物的堵漏情况，并对进行清除。

对氢氧化钠溶液丹宁酸纯化烟气脱硝溶液，调整总钒和丹宁酸纯化物的主要原料，总钒与丹宁酸纯化物比例为1.5 1。在生产过程中，应严格执行和检查该政策，确保 重塑风量和电吹风抗拉强度，确保 重塑预期效果，充裕分析与分别元素硫。有机废气的排汽管环境温度：假定处理有机废气温度大约在300 以上,它不太适合运用重塑系统(RTO)。

由于高温处理有机废气将极大地降低液压换向阀的稳定。有机废气处理设备有机废气净化塔烟气脱硝操作过程相关工作人员应使命感，仔细检查烟气脱硝系统摩阻修改，立即向生产线和有关部门论述异常情况。准时进行静电除尘器，建立升华硫生产制造结转成本报表。结转成本轮体制硫量，促进硫取回来，平衡硫，减少溶液中悬浮硫分。