

太仓地磅承重力强 120吨地磅称12米

产品名称	太仓地磅承重力强 120吨地磅称12米
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	秤台尺寸:客户需求定制 标准配置:称体、仪表、打印机、传感器称重管理软件 基础:浅基坑、无基坑
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

汽车衡称量程：

0.1-5吨-10吨-20吨-30吨-40吨-50吨-60吨-70吨-80吨-100吨-120吨地-150吨-200吨汽车衡。工地用汽车衡，前四后八轮车汽车衡，半挂车汽车衡，混凝土车汽车衡，钢筋车汽车衡，搅拌站用汽车衡，出口汽车衡等等。公司三证样样不缺，**让您买了放心！

汽车衡的安装攻略：

选址建议：汽车衡的安装位置应有良好的排水通,会因暴雨淹没汽车衡,对于浅基坑更应设置排水通道.另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度.

汽车衡基础：必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位.基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡.

浅基坑与无基坑优:

缺点：浅基坑即电子汽车衡安装在地下,安装好后汽车衡表面与地面齐平.

优点：占地少,不需要做斜坡,这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差

, 对于汽车衡整体寿命有影响.

无基坑即汽车衡安装在地平面上,汽车衡表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便维修,安装在地上,有利于磅体通风,延长磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。