

# 注塑级 尼龙66 美国杜邦 42A NC010 用于汽车排挡 机用存储原料

产品名称	注塑级 尼龙66 美国杜邦 42A NC010 用于汽车排挡 机用存储原料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:42A NC010 用途:汽车排挡
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

注塑级 尼龙66 美国杜邦 42A NC010 用于汽车排挡 机用存储原料

# 42A

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

产品用途:应用于汽车排挡, 机用存储原料

填充物:注塑

物性信息:

物理性能(数值单位测试方法)

粘性系数测试 (Viscosity Number;DAM)	275
吸水饱和性 (DAM)	8.5
(DAM)	8.5
密度 (DAM)	1.14
(DAM)	1.14
线型模量收缩率横向 (2.0mm;DAM)	0.014
线型模量收缩率	
(Parallel;2.0mm;DAM)	0.014
(Flow;3.2mm(0.126in);DAM)	0.015
吸水率 (immersion 24h;DAM)	1.2
机械性能测定值单位测试方法	
(DAM)	0.6

(50% RH)

2

### 低温下charpy缺口冲击

(-30 ,50% RH)

0.4

(-30 ,DAM)

0.6

### 拉伸屈服强度 (50% RH)

55

(50% RH)

59

(DAM)

83

### 弯曲模量 (50% RH)

1.07

(50% RH)

1.21

(DAM)

2.8

(DAM)

2.83

### 洛氏硬度

(DAM) 80

(DAM) 121

拉伸模量

(50% RH) 1.3

(DAM) 3.1

低温下charpy抗冲击强度

(-30 ,50% RH) NB

(-30 ,DAM) NB

Charpy抗冲击强度

(50% RH) NB

(DAM) NB

IZOD冲击

(DAM)

(50% RH)

拉伸率

(50% RH)

(DAM)

(DAM)

IZOD缺口冲击

(50% RH)

(DAM)

IZOD抗冲击强度

(DAM)

(50% RH)

拉力抗冲强度 (Long specimen;DAM)

纯强度

(50% RH)

(DAM)

IZOD抗冲

(50% RH)

(DAM)

拉伸强度

(50% RH)

(DAM)

PA66 42A NC010,美国杜邦pa66,PA66塑胶原料，聚酰胺