

# 力牌厦门锻压机床有限公司

产品名称	力牌厦门锻压机床有限公司
公司名称	东莞市福江机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头圩镇泰安路208号首层
联系电话	86-076933213311 18676926426

## 产品详情

详细说明:

类型：压力机

品牌：厦门锻压力牌

是否提供加工定制：否

公称压力：450 (kn)

动力类型：电动

型号：J21-45T

产品类型：全新

钢板焊接机身，时效处理，刚性好，精度稳定 曲轴纵放形式，结构紧凑，外形美观  
滑块六面加长导轨导向，导向面采用青铜镶板，导向精度好，耐磨性好  
闭式齿轮传动，封闭油箱内浸油润滑，噪音低，寿命长  
分体式连杆结构，将易磨损的螺纹与连杆体分离，降低客户配件采购成本。  
双平衡气缸，平衡滑块组件和上模重量，消除各部位间隙，降低冲击和噪音  
平衡气缸与滑块采用柔性连接，气缸寿命长。 液压超载保护装置，保护压力机零件及模具安全  
气动干式摩擦-离合制动器，动作灵敏，性能可靠 电气系统选用进口PLC集中控制，气路系统选用进口安全双联阀控制，可轻松实现寸动、单次和连续冲压、急停等操作，安全可靠  
可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等组成安全高效的生产线。

标准配置：

气动干式摩擦-离合制动器 液压超载保护装置 定速电机 进口安全双联电磁阀  
 手动浓油润滑系统 (J21M-200以下) 电动浓油润滑系统 (J21M-250以上)  
 电动调节装模高度装置 (J21M-60以上) 电子凸轮控制 (J21M-110以上) 送料输出轴

特殊配置: 无级电磁调速或变频调速系统 吹气装置 光电保护装置 送料装置 拉伸气垫  
 电动浓油润滑系统 (J21M-200以下)

J21M 系列开式固定台高性能压力机											
技术参数											
技术参数	型号	J21M-25	J21M-45	J21M-60	J21M-80	J21M-110	J21M-160	J21M-200	J21M-250	J21M-250B	J21M-315
名称											
公称力									kN		
公称力行程									mm		
滑块行程									mm		
行程次数								固定			S.P
								可变			S.P
最大装模高度											mm
装模高度调节量											mm
喉口深度											mm
立柱间距离											mm
工作台板尺寸								左右 L-R			mm
								前后 F-B			mm
								厚度			mm
工作台板孔								直径			mm

滑块底面尺寸	左右L-R	mm
	前后 F-B	mm
模柄孔尺寸	直径	mm
	深度	mm
电机功率		kw
外形尺寸	前后F-B	mm
	左右 L-R	mm
	高	mm
总重量		kg