

上海鲁玉电子测温杆测温电缆线30年品质质量优

产品名称	上海鲁玉电子测温杆测温电缆线30年品质质量优
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	7.00/普通
规格参数	
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

产品详情

德州粮局鲁玉粮保器材厂供应粮用测温杆，米温器杆，电阻测温杆，粮躲测温仪，粮库测温器，电阻探子，用于测粮仓，粮堆内的温度，为了确保仓内温度恒温，使粮食不宜损坏。而采用的一种仓中设备。本仪器采用优质钢材，进口传感器，测量稳定，使用寿命长，最新推出生物质电厂专用测温设备，冷库测温设备。长度可由1.5米-4米，托线也可由用户自定。可采用木柄和塑料柄。产品简介：米温计杆（分空心、实心2种）用于测粮仓，粮堆内的温度。为了确保仓内温度平行，使粮食不宜损坏而采取的一种测量设备。米温计杆规格：1米1点、1.5米1点、2米1点、2米2点、2.5米2点、3米3点

（另外长度可以自配）主要用途：用于测粮仓，粮堆内的温度。测温电缆线是根据各种储粮仓房的特点。经长期实践采用先进技术研制成功，产品具有外形美观、抗腐蚀、抗强度，采用全封闭制造，使用寿命长，安装便捷，灵敏准确等特点。为使产品达到一体化、系列化、自动化。用于测粮仓，粮堆内的温度。为了确保仓内温度平行，使粮食不宜损坏而采取的一种仓中设备。拖线可由客户自定，可采用木柄和塑料柄。上海鲁玉电子测温杆测温电缆线30年品质质量最优 规格: 4米4点 4米3点 3.5米3点 3米3点 2.5米3点 2米3 测温电缆，分模拟式和数字式两种。一般由温度传感器、导线、抗拉钢丝绳及护套组成。测温电缆内至少包含一个温度传感器，可根据需要设置N个。模拟式测温电缆是指所包含传感器输出是模拟信号，如果有N个传感器，就有N 1条内芯线；而数据式测温电缆是指所包含传感器是一个传感器芯片，输出是数字信号，无论有几个传感器芯片，内芯只2或3条。测温电缆的外型一般有两种，一种直径为圆型；另外一种扁型，传感器处有突出的保护节。测温电缆可与相应配套设备连接，实现计算机远程监测多点、大范围温度群及变化情况，可广泛运用于各类仓储业、农业、渔业、矿业等保鲜、环境、作业设备等温度监测、控制系统的信号传感系统中。