

三菱变频器FR-F740-30K-CHT

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 三菱变频器FR-F740-30K-CHT |
| 公司名称 | 深圳派诺自动化系统工程有限公司 |
| 价格 | 7755.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区七区宝民一路华丰甲岸商务中心422-423室 |
| 联系电话 | 86-075561534468/61534467/15920072135 15013523423 |

产品详情

功能和特点

功率范围： 0.75KW~630KW（三相380V，FR-F740-CH系列）

产品特点： 1. 节能效果一目了然 新开发的

节能监视功能、可以通过操作面板、输出端子（0-10V、4-20mA）、和通信让节能效果一目了然。

2. 最适合风机、泵类负载使用 向上兼容FR-

F500-CH系列并全面提升各种功能：

F700系列新增V/F曲线5点可调整功能，和最佳励磁控制组合使用可以进一步优化节能效果。

反向起动功能，可以直接起动处于反转中的风机 再生制动回避功能

增加PTC热电阻输入 3. 长寿命设计，维护简单，使用安心

采用新开发的长寿命冷却风扇，使用长寿命电容器（设计寿命10年）。更可通过冷却风扇ON/OFF进一步增加其使用寿命（55KW） 最先进的寿命诊断方式，可

以诊断主回路、主电容、控制回路电容和浪涌吸收回路的老化程度。

采用脱卸式控制回路端子台，使变频器更换更加容易

简单交换的冷却风扇，易于接线（30K以下），还可以通过操作面板进行参数拷贝。

4. 对环境的友好性

内置噪声滤波器：可以使用新开发的内置噪声滤波器满足EMC规格（第二类环境）

带有浪涌电流吸收回路 5. 操作简单 深受好评的数字旋钮式面板使用延长电

缆可将操作面板拉出，方便安装在柜子表面。增加PU/EXT（运行模式）切换键。

即将推出的FR Configurator（设置软件）可以简化变频器的调试和维护。

6. 网络功能更加丰富

标准带RS-485端子，除支持以前的计算机连接通讯协议之外，增加支持Modbus-RTU（Binary）协议。

7. 更多功能： 具有PLC的远程输出功能

标准配备更多的输入输出端子 简易磁通矢量控制功能

多泵控制功能 三角波（摆频）功能