

吸粪车真空泵

产品名称	吸粪车真空泵
公司名称	随州市叶鑫专用汽车配件制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区交通大道
联系电话	86-07223317877 13908661829

产品详情

XD-185真空泵

极限压力(MPa):-90000

抽气速率(m³/h):185

转速(r/min):950

消耗功率(KW):5

进排气口径(mm): ϕ 50

润滑方式:连续吸入

润滑油型号:1#真空油

最高泵温:90度

建议适用车型:1-3m³ XD-240真空泵

极限压力(MPa):-90000

抽气速率(m³/h):240

转速(r/min):950

消耗功率(KW):5

进排气口径(mm): ϕ 50

润滑方式:连续吸入

润滑油型号:1#真空油

最高泵温:90度

建议适用车型:3-5m³ XD-350真空泵

极限压力(MPa):-90000

抽气速率(m³/h):350

转速(r/min):950

消耗功率(KW):10

进排气口径(mm): ϕ 60

润滑方式:连续吸入

润滑油型号:1#真空油

最高泵温:90度

建议适用车型:4-8m³ XD-420真空泵

极限压力(MPa):-90000

抽气速率(m³/h):420

转速(r/min):950

消耗功率(KW):10-18

进排气口径(mm): ϕ 60

润滑方式:连续吸入

润滑油型号:1#真空油

最高泵温:90度

XD-25 真空泵 转速 (r/min) : 1000 抽速率 (m³/h) : 25 真空度 (>mpa) : -0.09 轴功率 (<kw) : 5

XD-63真空泵 转速 (r/min) : 900 抽速率 (m³/h) : 63 真空度 (>mpa) : -0.09 轴功率 (<kw) : 12
适用车型 (m³) : 3-5 XD-80真空泵 转速 (r/min) : 900 抽速率 (m³/h) : 80 真空度 (>mpa) : -0.09
轴功率 (<kw) : 16 适用车型 (m³) : 6-8 XD-100真空泵 转速 (r/min) : 800 抽速率 (m³/h) : 100
真空度 (>mpa) : -0.09 轴功率 (<kw) : 18

杭州威龙型号 转速 (r/min) 绝对工作压力(真空度) 理论抽速 (L/s) 轴功率 (kw) 适用车型
50QZXDF-98/8500 1000 8500Pa(91.5%) 98 5.5 3-5吨车型 50QZXDH-45/7000 800 7000Pa(93%) 45 4 1-3吨车型

50QZXDG-30/400 500 400Pa(99.6%) 30 3 50QZXDH-68/7000 800 7000Pa(93%) 68 5 5吨以上车型

50QZXDG-45/400 500 400Pa(99.6%) 45 4

一、吸粪吸污车真空泵的正确安装，使用保养中应该注意的事项：

1、管路不允许有漏气现象存在，否则吸粪车将无法工作。

2、吸粪车大桶必须安装防溢装置，否则吸粪车使用时很容易将粪便污水吸入真空泵，损坏整个系统。 3

、吸粪车的一级油气分离器回油口与二级油气分离器回油口连接及吸油管必须用硬管或硬耐油橡胶管（

钢丝编织胶管）。不允许采用受热变形的塑料管。 4、吸粪车在新泵使用时，应向泵内直接加入1-2升N3

2号机械油，在东北和西北部寒冷地区使用时应加入32号冷冻机油。 5、在泵吸气口应加装水气分离器。

二、吸粪吸污车真空泵工作性能：吸粪车真空泵要工作首先要了解它的工作原理，工作原理中比较

重要的是动力的来源和稳定性的考虑。真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、

传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气，使之形成负压，利用罐外大气压力将污物

通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内，利用空气压力将污物排出罐外（真空泵连续

工作时间一般不超过30分钟）。气路中气流的流序为：吸污时真空泵把罐内带有一定湿度的空气吸入水

气分离器，在这里水被分离出来后流回罐内，气体沿管路经四通阀进入真空泵进气口。在泵内与润滑油

混合经压缩腔从排气口排出，尤其混合物经粗滤器得到初步分离，分离出的油流回油泵。混合气再经油

气分离器进一步分离，然后进入四通阀排入大气。手动操作四通阀便可改变气流方向，吸排自如。当吸

粪车真空泵每次工作完毕以后一定要根据每次的工作强度的不同制定相应的对吸粪车的检查工作，以保

证吸粪车的工作寿命和第二次的工作效率我厂备有一级、二级油气分离器、四通阀、带单向阀的水气分

离器及防溢装置，供配套使用，独立计价。24小时销售服务热线：15342808888（梁小光经理）

三、吸粪车功能说明：配置：专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、油气分离器、多

路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。

四、吸粪吸污车作业范围：本产品用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，具有抽吸

效率高、自吸、自排及直灌等特点，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、

物业小区使用，真空吸粪泵可自吸自排。 注意事项 24小时销售服务热线：15342808888

（梁小光经理）销售主管：梁小光（经理）联系电话：15342808888 13872884333

办公电话：0722 - 3806288 图文传真：0722 - 3806168 公司地址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

邮编：441300 网址：<http://www.clwxsl.com>