

# 油管用钢编管

产品名称	油管用钢编管
公司名称	龙口市申珉油管厂
价格	7.00/支
规格参数	
公司地址	中国 山东 龙口市 芦头镇
联系电话	86 0535 8646712 13105296182

## 产品详情

加工定制：是 材质：钢丝编织高压胶管  
长度：20-80cm 管接头：可定制

高压油管，低压油管，龙口市申珉油管厂

结构：是由耐液体的合成橡胶内胶层、钢丝增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

用途：主要用于飞机燃油、矿井液压支架、油田开采、工程机械设备的液压系统中，用来输送高温高压的煤油、机油、红油（易燃易爆）介质，实现压力传递。

胶管代号内径 -层数- 压力(mpa)	胶管内径( mm)	胶管外径( mm)	缠绕层外径 (mm)	工作压力		最小爆破压力		最小弯曲 半径(mm)	单位重量	
				mpa	psi	mpa	psi		ib/ft	
5 - 1 - 21	5 ± 0.5	12.7 ± 0.8	9.5 ± 0.6	21	3043	63	9129	90	0.3	0.019
6 - 1 - 21	6 ± 0.5	16 ± 1.0	11.7 ± 0.6	20	2898	60	8694	100	0.34	0.021
8 - 1 - 17.5	8 ± 0.5	18 ± 1.0	13.7 ± 0.6	17.5	2536	52.5	7608	115	0.42	0.026
10 - 1 - 16	10 ± 0.5	20 ± 1.0	15.7 ± 0.6	16	2318	48	6954	130	0.47	0.029
13 - 1 - 14	13 ± 0.5	24 ± 1.2	19.7 ± 0.8	14	2028	42	6084	180	0.64	0.04
16 - 1 - 12	16 ± 0.5	27 ± 1.0	22.7 ± 0.8	12	1739	36	5217	205	0.70	0.044
19 - 1 - 10	19 ± 0.5	30 ± 1.2	25.7 ± 0.8	10	1449	30	4347	240	0.84	0.053
22 - 1 - 9	22 ± 0.5	33 ± 1.2	28.7 ± 0.8	9	1304	27	3912	280	0.95	0.059
25 - 1 - 8	25 ± 0.5	37 ± 1.2	32.2 ± 0.8	8	1159	24	3471	300	1.09	0.068
32 - 2 - 6	32 ± 0.7	44 ± 1.5	39.2 ± 0.8	6	869	18	2607	420	1.38	0.086
38 - 1 - 5	38 ± 0.7	50 ± 1.5	45.2 ± 0.8	5	725	15	3042	500	1.8	0.115