

梯式桥架 梓扬宗久 蒙自桥架

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 梯式桥架 梓扬宗久 蒙自桥架 |
| 公司名称 | 云南梓扬宗久工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号 |
| 联系电话 | 13529111558 13529111558 |

产品详情

玻璃钢电缆桥架又名智能建筑的弱电系统，通常有多个信息监控和通信设施诸如BA（楼宇自动化）、OA（办公自动化）、CA（通信自动化）等相应的系统组成，电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建（构）筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。

镀锌桥架

镀锌桥架又名电镀锌桥架；一般客户理解为镀锌桥架以为是热镀锌桥架，梯式桥架，其实是错误的；

钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈，甚至完全损坏。每年因腐蚀造成的钢铁损失约占整个钢铁产量的1/10，另一方面，为使钢铁制品与零件表面具有某种特殊功能，同时赋予其表面装饰性的外观，所以，一般采用电镀锌的方式对其处理。

工艺要点：

工艺流程：定位 预制支架 安装支架 敷设接地干线 跨接 标识。

材料按设计要求选择，一是接地干线及金属配件用热镀锌材料；二是线路允许截面应符合规定：

当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250-300mm；与建筑物墙壁间的间隙10-15mm。

接地线表面沿长度方向，蒙自桥架，每段为15-100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹。沿竖向强、弱电桥架均须设置接地干线，槽式桥架厂家，且桥架须与接地干线进行有效跨接，跨接紧固件应使用防松配件。

连接可靠，电缆桥架厂，焊接时，焊缝应饱满无遗漏，焊接部分的防腐应完整，

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

梯式桥架-梓扬宗久(在线咨询)-蒙自桥架由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司位于云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前梓扬宗久在输电设备及材料中享有良好的声誉。梓扬宗久取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。梓扬宗久全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。