

高压测试电缆，安全防护服检测

产品名称	高压测试电缆，安全防护服检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

高压测试电缆，安全防护服检测

测量电缆绝缘电阻的注意事项：

- 1、兆欧表端柱引出线不要靠在一起;
- 2、测量时，兆欧表转速应尽可能保持额定值并保持恒定。
- 3、被试温度不低于+5 ，室外试验应在良好天气下进行，空气相对湿度一般不高于80%。

二、电力电缆规格型号一览表

电力电缆型号中符号含义：

T——铜(一般省略，不写进型号中)

L——铝

V——聚氯乙烯绝缘或护套

YJ——交联聚氯乙烯绝缘

22——钢带铠装

32——细钢丝铠装

42——粗钢丝铠装

R——连接用软电缆(电线)，软结构。

V——绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

B——平型(扁形)。

S——双绞型。

A——镀锡或镀银。

F——耐高温

P——编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

Y——预制型、一般省略，或聚烯烃护套

FD——产品类别代号，指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示，其实质相同

YJ——交联聚乙烯绝缘

V——聚氯乙烯绝缘或护套

ZR——阻燃型

ZRK——系列代号，表示阻燃型控制电缆(其它类同)

NH——耐火型

WDZ——无卤低烟阻燃型

WDN——无卤低烟耐火型