

D671X-10 D671X-16 D671XP-16 气动橡胶蝶阀 气动对夹式橡胶蝶阀 气动蝶阀

产品名称	D671X-10 D671X-16 D671XP-16 气动橡胶蝶阀 气动对夹式橡胶蝶阀 气动蝶阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:气动橡胶蝶阀 D671X:气动对夹式橡胶蝶阀 江苏宜兴:气动蝶阀 D671X-16
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

产品介绍

D71X、D371X、D671X、D971X型中线对夹蝶阀公称压力 1.6MPa的食品、制药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节**和截流介质的作用。中线对夹气动蝶阀的常见型号有：d671x-10、d671x-16、d671f-10、d671f-16等。

产品特点

- 1、结构简单紧凑、小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、90°回转，启闭迅速。
- 3、由扭矩产生弹性密封，密封可靠。
- 4、选择不同零部件材质，可适用于多种介质。

气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀杆转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启闭动作

的气动阀门，主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。气动蝶阀分类:不锈钢气动蝶阀，硬密封气动蝶阀，软密封气动...

D671X气动蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节**和截流介质。

气动蝶阀中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，**特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的**用。驱动装置根据用户要求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到**效果。

D671X气动蝶阀的特点1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。3、**特性趋直线，调节性能好。4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。5、蝶板外圆采用球面造型，**了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。9、驱动方式可选择手动、电动或气动。