

球磨机 25 (mm)

产品名称	球磨机 25 (mm)
公司名称	四川峨眉兴德机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 四川 峨眉山市 峨眉山市桂花桥镇
联系电话	86 0833 5523420/5051067 13700936311

产品详情

型号：MQS 1.5*5.7米

最大进料粒度：25 (mm)

生产能力：4500 (kg/h)

球磨机 (干、湿式)

一、用途和使用范围：

球磨机是继破碎设备之后对矿物再进行粉碎的关键设备。本机广泛用于水泥工业、硅酸盐制品厂、新型建筑材料厂、耐火材料厂、化肥厂、黑色、有色金属选矿厂以及玻璃陶瓷等生产部门作为干式或湿式粉磨各种矿石和其它可磨性物料之用。

二、工作原理：

本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀进入磨机第一仓，该仓内设有阶梯板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度落下，对物料产生撞击和研磨作用。物料经第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内装钢锻，将物料进一步研磨，粉状物通过卸料篦板经出料螺旋至回转筛排除杂物后卸出，合格品由运输装置运走。

三、结构特点：

本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机、小传动齿轮、电机、电控）及齿轮罩等主要部份组成。中空轴系采用铸钢件，内装可拆换的螺旋筒；回转大齿轮采用铸钢滚齿加工，筒体内镶有高锰钢衬板，具有良好的耐磨性；轴承采用巴氏合金球面自动调心轴承，内设冷却水道对轴瓦及润滑油进行冷却，固定在中空轴上的油圈带润滑油循环，能保证轴瓦得到良好的润滑。本机运转平稳，工作可靠。根据物料及排矿主式，该机分为干式格子型球磨机和湿式格子型球磨机。