

# lc50轻型建筑混凝土 大城云翔

产品名称	lc50轻型建筑混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

lc50轻型建筑混凝土 大城云翔

LC5.0轻集料混凝土,干拌复核轻集料混凝土,屋面轻集料混凝土,lc50轻集料混凝土

轻集料混凝土拌合物应采用机械振捣成型。对流动性大、能满足强度要求的塑性拌合物以及结构保温类和保温类轻集料混凝土拌合物，可采用人工插捣成型。LC轻集料混凝土环保科技产品-

浇筑上表面积较大的构件，若厚度在20cm以下，可采用表面振动成型；厚度大于20cm，宜先用插入式振捣器振捣密实后，再采用表面振捣。

轻集料混凝土的变形性能良好，弹性模量较低。在一般情况下，收缩和徐变也较大。轻集料混凝土的弹性模量与其容重和强度成正比。容重越小、强度越低，弹性模量也越低。与同标号的普通混凝土相比，轻集料混凝土的弹性模量约低25~65%。

- 1、 燃烧性能A2级：耐火度达到了1000 以上，高温下不燃烧。
- 2、 高效保温：导热系数可达到0.043W/m.k，保温层无接缝。满足节能75%要求。
- 3、 强度高：抗压强度大于0.69Mpa,可达20Mpa。
- 4、 吸水率低： 6%

- 5、 寿命长：与建筑物同寿命。
  - 6、 隔声效果好：7cm厚筑粒混凝土可有效降噪23dB，达到特级隔声。
  - 7、 抗震性能好：弹性模量仅为普通混凝土的1%。
  - 8、 轻质：密度等级215 ~ 365kg/m，只相当于混凝土重量的8 ~ 10分之
- 1、 燃烧性能A2级：耐火度达到了1000 以上，高温下不燃烧。
  - 2、 高效保温：导热系数可达到0.043W/m.k，保温层无接缝。满足节能75%要求。
  - 3、 强度高：抗压强度大于0.69Mpa,可达20Mpa。
  - 4、 吸水率低： 6%
  - 5、 寿命长：与建筑物同寿命。
  - 6、 隔声效果好：7cm厚筑粒混凝土可有效降噪23dB，达到特级隔声。
  - 7、 抗震性能好：弹性模量仅为普通混凝土的1%。
  - 8、 轻质：密度等级215 ~ 365kg/m。