

# 老款富士伺服驱动配件销售维修模块，主板一站式服务中心

产品名称	老款富士伺服驱动配件销售维修模块，主板一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

### 选用

(a) 当使用 MDS-B-CVE-450,550 时，必须选定连接到该供电单元的驱动单元，是 MDS-B-SP-370,450,550 中的哪

一台，对此，请加以注意。此外，一台 MDS-B-CVE-450,550 上只能连接一台 MDS-B-SP-370,450,550。

(b) 在使用 MDS-B-SP-370,450,550 中的任何一个型号时，供电单元必须选择如下的型号。

- 使用 MDS-B-SP-370 时：选择 MDS-C1-CV-260 以上或 MDS-B-CVE-450,550
- 使用 MDS-B-SP-450 时：选择 MDS-C1-CV-300 以上或 MDS-B-CVE-450,550
- 使用 MDS-B-SP-550 时：选择 MDS-C1-CV-370 以上或 MDS-B-CVE-450,550

但是，当按照通常的选定方法，伺服器/主轴电机的输出合计符合上述的供电单元时，并不能直接就据此选择该容

量的供电单元。

< 例 1 > 当使用 MDS-B-SP-370 时

伺服器/主轴电机的输出合计为 23kW 以下：选定 MDS-C1-CV-260

伺服器/主轴电机的输出合计为 23.1kW 以上：按照通常的选定方法选定供电单元

< 例 2 > 当使用 MDS-B-SP-450 时

伺服器/主轴电机的输出合计为 27kW 以下：选定 MDS-C1-CV-300

伺服器/主轴电机的输出合计为 27.1kW 以上：按照通常的选定方法选定供电单元

< 例 3 > 当使用 MDS-B-SP-550 时

伺服器/主轴电机的输出合计为 31kW 以下：选定 MDS-C1-CV-370

伺服器/主轴电机的输出合计为 31.1kW 以上：按照通常的选定方法选定供电单元