

地坪行业施工甲级资质

产品名称	地坪行业施工甲级资质
公司名称	广州高星信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区王园路18号
联系电话	13068882189

产品详情

地坪行业施工甲级资质

防腐地坪施工_自流平施工工艺 提供高品质复古艺术地坪漆,自流平,混凝土密封固化剂,耐磨地坪漆,环氧树脂地坪漆,金刚砂地坪漆,复古艺术地坪漆,快

干地坪漆品质优良服务快捷,是您地坪漆材料的理想选择。

1、防腐地坪施工要求素地用1:3水泥砂浆其硬化干燥时间至少在28天以上，混凝土地面平整度要求2m靠尺大高差小于3mm。达到：平整、清洁、无松动、无油污、干燥（含水量 8 %，一楼需做防水处理）。

2、自流平施工工艺自流平底涂：

在材料中加入一定的比例的密着剂和渗透剂，把配好的材料涂在处理好的素地上，使树脂渗透到素地内部，这样能起到填平毛细孔和加固地基的作用；

3、自流平施工工艺纤维布积层：

将纤维布铺设在底涂上，使环氧复合料涂刷其上，材料完全浸透、密实（一布），使其达到平整，增强地板的机械性能和附着力；

4、自流平施工工艺石英砂浆层：

待玻纤层固化后，按比例将石英砂浆材料之主剂与固化剂加骨材按一定比例充分混合，搅拌均匀，用镬刀均匀地批在底涂上，能增强自流平的平整度，可起到耐压、耐冲击等作用；

5、自流平施工工艺防腐面涂层：

首先对固化后的中涂进行打磨，然后清理干净，再用重防腐材料加入一定色膏搅拌均匀，用镬刀镬在中涂上，自流平覆盖力好，而且着色自由，光洁明亮、美观

地坪行业施工甲级资质

正文防腐地坪施工工艺

近几年大家应该有听说过防腐地坪,它是近几年装修材料里比较流行的一种,有很多公共场合都会使用,但是大家再购买的时候就会发现,有很多的价格和种类,这样对于选购就会有一定的困扰,因此会有很多消费者想知道防腐地坪的用途。防腐地坪厂家指出,具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易等多种特点,主要在工业地区或部分公众场合,但现在家居中也开始广泛使用。

防腐地坪厂家指出,环氧树脂地坪漆采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐摩擦,硬度强等特点。目前已被国内众多的厂家和用户所接受和使用。防腐地坪厂家指出,漆施工流程有几个步骤:

- (1)、基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力。
- (2)、底涂施工:底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层。
- (3)、中涂施工:中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层。
- (4)、面涂批补:面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘。
- (5)、面涂施工:环氧色漆及固化剂混合均匀后,镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。