

防水防腐保温企业资质

产品名称	防水防腐保温企业资质
公司名称	广州高星信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区王园路18号
联系电话	13068882189

产品详情

防水防腐保温服务企业资质证书

聚合物水泥防水防腐涂料特点：

- 1、可在潮湿基面上（无明水）施工；
- 2、反应固化，可在通风不畅的条件下施工；
- 3、每次涂层可厚涂，提高劳动效率，加快工期；
- 4、优异的低温柔性，-30℃，与传统JS比较，有着的耐水性，不返乳，不溶胀，无毒，无污染，环保产品。

聚合物水泥防水防腐涂料应用范围：

- 1、聚合物水泥防水涂料适用于非暴露露台、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮的工程（II型），也适用于暴露的屋面（I型）；
- 2、地下工程以及隧道、洞库等涂膜防水（I型）；
- 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程（I型）。

聚合物水泥防水防腐涂料注意事项：

- 1、聚合物水泥防水涂料施工时气温须高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工；
- 2、防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工，完全干燥时间约为2天，潮湿环境应适当延长；

3、厕浴间立面阴阳角不做成圆弧形的部位，在气温较低和空气干燥的地区，宜选用聚合物水泥防水涂料。

聚合物水泥防水防腐涂料的特点：

- 1、无毒无害，属环保型防水涂料，经检测符合国家生活饮用水标准；
- 2、可在潮湿基层施工，基层不受含水率限制，可缩短施工工期；
- 3、具有较高的抗拉强度和延伸率。对基层有微小裂缝追随性强，涂层坚韧，具有明显的柔韧性；
- 4、粘结力强。涂膜与基层、饰面层粘结牢固，不论涂刷在垂直面、斜面及各种基层上均有良好的粘结效果；
- 5、涂料是乳白色，可按工程需要在面层涂料中掺入各种中性、无机颜料配制彩色涂层；可做彩色外墙面防水。
- 6、施工工具简单，易于操作，能保证工程质量。