

25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱

产品名称	25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75273.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱准就洁净手术室(级)用于骨科、普外科、整形外科等。

一般洁净手术室(级)用于胸外科、耳鼻喉外科、泌尿外科。

准洁净手术室(级)用于清创感染手术。手术室净化福意联电器十多年来，一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正，身正，路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心，用的安心!

25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱更多型号产品规格参数：

产品名称

型号

外形尺寸（mm）深×宽×高

温度范围

其他参数

新型智能多功能恒温箱

FYL-YS-150L

520*440*660

2~48度

具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能

FYL-YS-230L

595*590*1215

FYL-YS-280L

595*570*1445

FYL-YS-310L

595*695*1315

FYL-YS-430L

520*530*1570

立式宽温设备

FYL-YS-151L

595*565*860mm

0~100度

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-281L

595*565*1440mm

FYL-YS-431L

595*675*1795mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱特点标配多层平板式储物架，层架科根据放置物品的体积不同随意调节高度，使用更便捷；采用高强度三层中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜内照明灯采用优良日光照明灯，使用长久，药品照明效果美观；具有独特超温报警功能，箱内温度大于或小于设置温度时会自动启动报警系统；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内外风机采用油性轴承风机，比同类产品降噪20%；翅片式冷气循环系统，内设多位出风口，强制将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，节能；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。25度的恒温设备 嵌入式医用冰箱

标准大间60×60手术室中间45×60小间42×48X光室 60×60第一章总则为适应医院洁净手术部建设的需要,满足医疗事业发展和科技进步的要求,提高投资效益,制定