

# 多视窗红外夜视特种设备

产品名称	多视窗红外夜视特种设备
公司名称	深圳市宏儒光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HRGD 型号:SMU系列 产地:中国深圳
公司地址	深圳市福田区园岭街道八卦一路鹏益花园2栋905
联系电话	13207396161

## 产品详情

产品概述：全天候环境球体化设计，抗风、抗沙、防尘，达到远距离、高清、透雾，夜视效果。实现全天候预警监控，安装在更加恶劣天气的环境。内部精密化设计，转动\*\*度更高；实时回传前端工作数据，工作状况一目了然；高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到IP66重型化设计，防抖性能佳；应用领域：可广泛应用于智能交通高清透雾夜视监控，海洋环境保护监控、海洋渔业养殖远距离昼夜监控，港口、码头远距离昼夜监控；航道安全昼夜监控；山体滑坡与泥石流灾害远程预警监控；防汛抗旱与水利防灾远程监控；水文、气象监测与灾害预警远距离监控；国家重要物资仓库安全夜视监控；国家重点文物防盗远距离夜视监控等。

型号	
名称	全天候超远距离一体化数字监控系统
输入电压	AC220V ± 25%
总功率	85W，加热 130W
防护等级	IP66防护等级，防锈、防腐、防盐，PH值在6.5 ~ 7.2.
工作温度	-40 ° C ~ +60 ° C (冻结时除外)；相对湿度：35% ~ 90%
外观尺寸	640mm(L) × 620 mm(W) × 400mm(H)
产品重量	45Kg

可见光摄像机	
成像规格	1/2或2/3Interline CCD ( 高清CMOS/CCD )
像素	P制：795(H)x596(V) N制：811(H)x508(V)
分辨率	Color 540TVL;B/W 600TVL，高清 ( 100—1000万像素 )
照度	0.001LuxF1.2(night,IRunder0Lux)；0.01Lux F1.2(DAY)
彩色黑白转换	日夜自动转换，ICR机械式双滤光片切换，后端控制
镜头焦距	10mm ~ 300mm/320mm/330mm/400mm/500mm/750mm/775
镜头控制	三可变镜头 ( 电动变焦、自己动聚、自动光圈 ) F1.5 ~ 4.5，镜头预置。

光学倍率	20X、27X、30X、32X、40X、50X、60X、62X、100X、
镜头特点	长焦远距、高清、透雾、日夜型，且具红外修正400~1100mm
红外热成像	
探测器类型	非制冷氧化钒（VOx）、红外焦平面陈列（FPA）、微测辐射热计
像素	320×240、640×480
光谱范围	7.5~13 μm
镜头焦距	固定焦距：75mm/100mm/150mm/250mm、连续变焦：33-100mm等 视场角：50mm(12.4°×9.9°)、100mm(6.2°×5°)、
调焦	手动/电动
电子放大	2X/4X（640×480像素）
色板控制	黑热、白热等11种色板切换
图像处理	图像细节增强（DDE）、自动增益控制（AGC）
智能重载云台	
*大承载	50kg
水平速度	0.03°~80°/S
垂直速度	0.01°~40°/S
云台精度	0.1°
转动范围	360°连续旋转
通讯方式	RS-485/422，协议：Pelco—D、P等；波特率：2400、4800、9600等
预置位	64个
抗风能力	10级大风云台可以正常运行，12级大风云台不损坏