

JB21-125T江苏奉利普通冲床 电动冲床 开式可倾冲床

产品名称	JB21-125T江苏奉利普通冲床 电动冲床 开式可倾冲床
公司名称	南通市海剪机床制造有限公司
价格	.00/部
规格参数	
公司地址	海安县李堡镇李堡村中心组
联系电话	86 0513 88219896 13584715277

产品详情

加工定制：	是	类型：	普通冲床
品牌：	冲床	动力类型：	电动
型号：	JB21-125T	主电机功率：	11 (kw)
公称压力：	1250 (kn)	喉口深度：	300 (mm)
滑块行程：	140 (mm)	控制形式：	人工
模柄孔尺寸：	60*75 (mm*mm)	布局形式：	立式
适用范围：	通用	适用行业：	冶金
行程次数：	45	作用对象材质：	金属
产品类型：	全新	是否库存：	是

南通市海剪机床制造有限公司（原江苏海安海剪机床厂）是专业生产剪板机、折弯机、卷板机以及通风管道机械设备的定点企业，是全国锻压机械行业的骨干厂家，该厂拥有较强的技术力量和先进可靠的检测，加工设备。“奉利”牌系列剪、折、卷以及通风管道设备系列机床品质良，规格齐全，在全国享有良好的声誉，倍受用户的好评。产品远销欧美及东南亚各国，深受广大客户的欢迎。质量和服务是我们的承诺，顾客的满意是我们的目标。我们将一如既往，开拓求实，精益求精，与各界朋友携手合作，共同进步，再铸辉煌。

普通型开式固定台压力机，它是板料冲压生产的主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉深和成型等工序，广泛应用于国防、航空、汽车、拖拉机、电机、电器、仪表、医疗器械、日用五金等行业中。

jb23-125t冲床详细技术参数：

项目	jb21-125	单位
公称压力	1250	kn
压力行程	10	mm
滑块行程	140	mm

滑块行程次数	45	次/分
最大封闭高度	400	mm
滑块调节量	100	mm
滑块中心至机身 距离	300	mm
工作台 前后 尺寸	600	mm
工作台 左右 尺寸	900	mm
工作台 前后 落料尺	230	mm
落料尺 左右 寸	420	mm
落料尺 直径	300	mm
滑块底 前后 平面尺	360	mm
平面尺 左右 寸	370	mm
模柄孔 深度	75	mm
模柄孔 直径	60	mm
机身两立柱间距	420	mm
工作台至道轨距 离	540	mm
垫板厚度	110	mm
机身可倾角度	/	度
电动机 功率	11	千瓦
电动机 转速	1460	转/分
电动机 型号	y160m-4	
外形尺 长	2350	mm
外形尺 宽	1550	mm
外形尺 高	3100	mm
总机重量	9000	kg

随机附件：产品使用说明书壹本，调节扳手壹支，制动带壹条，保险器壹块，地脚螺栓肆个。

售后承诺：三包期壹年，终身服务。

具体可以到我们的网站<http://www.hjjc.com>，有选型指南可以帮助您，或来电咨询。

电话：0513-8821989688220330

手机：13584715277

传真：0513-88220330

网址：<http://www.hjjc.com>

邮箱：hjjc@hjjc.com

地址：中国 江苏 海安县李堡工业园区南路28号

销售经理：加乐

南通市海剪机床制造有限公司本着“以勤为本、励精拼搏，追求卓越”的企业精神，期待着与您的真诚

合作，同时欢迎贵公司领导到我们参观考察！