

# 聚丙烯酰胺

产品名称	聚丙烯酰胺
公司名称	上海甘源实业有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海宝山区月罗路339号
联系电话	021-61558943 13816164085

## 产品详情

### 聚丙烯酰胺 ( pam )

上海甘源实业有限公司优质生产商，聚丙烯酰胺厂家电话，聚丙烯酰胺cas号，聚丙烯酰胺的粘度，聚丙烯酰胺最新报价，聚丙烯酰胺的价格，聚丙烯酰胺的作用，聚丙烯酰胺总代理，聚丙烯酰胺厂家最新报价，聚丙烯酰胺的添加量。

英文：polyacrylamide

### 性质：

聚丙烯酰胺 ( pam ) 为白色粉粒，为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，按离子特性可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。

### 应用范围：( pam的应用性很强 )

- 1、在造纸过程中作助留剂，补强剂。
- 2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
- 3、石油钻采中作降水剂，驱油剂。
- 4、pam还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。

### 使用方法及注意事项：

- 1、通过小试，确定最佳的型号，以及该产品的最佳用量。
- 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液，以不含盐的中性水为宜。

- 3、溶解水时，将本产品均匀撒入搅拌的水中，适当加温(<60 )可加速成溶液。
- 4、固体产品用聚丙烯编织袋包装，内衬塑料袋，每袋25kg，胶状体用塑料桶包装，内衬塑料袋，每桶50 kg或 200kg。
- 5、本产品有吸湿性，应密封存放在阴凉干燥处，温度要低于35 。
- 6、固体产品避免撒在地上，以防产品吸潮后使地变滑。
- 7、配制pam水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
- 8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
- 9、 pam水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
- 10、在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物