

# hdpe双光面土工膜1.0mm厚 车间仓库地面隔离防潮层

产品名称	hdpe双光面土工膜1.0mm厚 车间仓库地面隔离防潮层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.30/平方米
规格参数	用途:车库车间地面、屋面、水利工程、土建工地 功能:隔潮防渗、阻根抗穿刺 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### HDPE双光面土工膜1.0mm厚 车间仓库地面隔离防潮层

土工膜是一种用于地基、地下工程中的重要材料，其作用是对地表和地下水进行隔潮防渗。本文介绍的是一种1.0mm厚的HDPE双光面土工膜，适用于车库车间地面、屋面、水利工程、土建工地等多种场合。

#### 用途

该土工膜适用于以下场合：

车库车间地面 屋面 水利工程 土建工地 功能

该土工膜具有以下功能：

隔潮防渗：可有效避免地下水渗透到建筑物内部，防止建筑物受潮、发霉等问题。

阻根抗穿刺：能够有效阻止植物根系对建筑物的损害，同时也能防止尖锐物质穿刺土工膜。宽幅

该土工膜宽幅1-6m，可以满足不同场合的需要。

#### 价格

本土工膜的价格为9.30元/平方米，性价比较高。

#### 属性描述

厚度

颜色

HDPE

1.0mm

黑色

重量  
长度  
注意事项

约150g/平方米  
根据用户需求定制  
在铺设时要注意避免划破土工膜，同时也要注意加固土工膜的边缘，以免因外力撕裂导致功效降低。

土工膜是采用聚乙烯原材料通过吹塑工艺制成的一种防水材料，具有防渗漏、抗穿刺、隔离的作用。用于莲藕种植，水产养殖，蓄水池，人工湖，河道，污水池，垃圾填埋场的防渗漏铺设。施工方法：土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。

生产工艺：压延或吹塑

功能特点:防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，防水功能。可形成防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破。

施工方法：土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。

关于土工膜的使用年限的长短问题，要考虑以下三个方面：

一是土工膜的质量，就是生产土工膜的材质是否具有抗晒的成分。土工膜的内在质量，新料与回收料来看，新料土工膜的使用年限长。

二是土工膜的使用环境，在防渗工程中，土工膜的运用有在阳光下和泥土里的铺设，土工膜在避光的情况下，使用年限会延长。

三是土工膜本身的厚度，土工膜厚度一样会影响其使用年限，在同等材质，同等质量的情况下，厚度高的土工膜使用年限长。