

日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30

产品名称	日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	3980.00/件
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:326-252-30 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

标题：日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30

关键词：日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30，价格为3980元/件，品牌：三丰Mitutoyo，型号：326-252-30，产地：日本

日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30是一种高精度测量工具，它可以测量螺纹的外径。该千分尺使用数显显示，方便读取，准确性高，精度可达到0.001mm。

品牌属性：三丰Mitutoyo，是一家专业生产测量工具的日本公司，成立于1934年，现已成为****的测量工具生产厂商。

型号属性：326-252-30。该型号的千分尺采用了快速修正机构，使用方便，调整灵敏。同时，它还具备了自动关闭功能，延长了电池的使用寿命，是一种高性能的测量工具。

产地属性：日本。作为测量工具生产的重要国家，日本是世界上许多高精度测量工具的制造国，该千分尺的产地日本，保证了其**的品质和精度。

价格属性：3980元/件。该千分尺价格适中，不仅能满足普通用户的需求，还能胜任一些高精度的测量工作，是一款****的产品。

品牌	三丰Mitutoyo
型号	326-252-30
产地	日本
价格	3980元/件

总的来说，日本三丰数显螺纹外径千分尺326-252-30是一种高精度、易用的测量工具，其**的品质和性价

比深受用户喜爱。

螺纹千分尺

326, 126 系列 — 可更换测砧及心轴测针型

特点

- 1、 达到 IP65 尘 / 水防护标准 (326 系列)。
- 2、 可更换的测砧和心轴可用来测量公制 / 统一标准螺纹或惠氏螺纹的测量(相匹配的 V 型测砧和锥型心轴)。均由**特种钢制成，具有高硬度和高***度的特性。
- 3、 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
- 4、 带有SPC 数据输出(326 系列)。

技术参数

精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)

分辨率*: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm

分度值**: 0.01mm 或 .001"

心轴进给偏差: 3 μ m/.00015"

显示*: 液晶显示

电池*: SR44 (1 个), 938882

电池寿命*: 正常使用情况下约为1.2 年

尘 / 水防护等级*: 达到IP65 防护标准

数显型功能

调零、数据保持、2点预调、功能锁、自动电源开/关、

数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)

警告: 低电压、计算错误

选件

05CZA662: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)*

05CZA663: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)*

06ADV380B: 带有数据开关 (2m) 的USB 直接输入工具

02AZD790B: 用于U-WAVE 防水型的SPC 电缆 (160mm)*

* 仅适用于数显型

数显螺纹外径千分尺

日本三丰Mitutoyo326-511-30|326-251数显螺纹外径千分尺0-25mm × 0.001公制型

日本三丰Mitutoyo326-512-30|326-252数显螺纹外径千分尺25-50mm × 0.001公制型

日本三丰Mitutoyo326-513-30|326-253数显螺纹外径千分尺50-75mm × 0.001公制型

日本三丰Mitutoyo326-514-30|326-254数显螺纹外径千分尺75-100mm × 0.001公制型

日本三丰Mitutoyo326-711-30|326-351数显螺纹外径千分尺0-25mm × 0.001公英制型

日本三丰Mitutoyo326-712-30|326-352数显螺纹外径千分尺25-50mm × 0.001公英制型

日本三丰Mitutoyo326-713-30|326-353数显螺纹外径千分尺50-75mm × 0.001公英制型

日本三丰Mitutoyo326-714-30|326-354数显螺纹外径千分尺75-100mm × 0.001公英制型