

衡水高压阻燃胶管图片及产品详情

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 衡水高压阻燃胶管图片及产品详情 |
| 公司名称 | 河北鑫通橡塑制品有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县开发区 |
| 联系电话 | 86-0318-7156998 13333182998 |

产品详情

衡水高压阻燃胶管图片及产品详情及产品图库胶管生产的基本工序为混炼胶加工、帘布（见帘子线）及帆布加工、胶管成型、硫化等。不同结构及不同骨架的胶管，其骨架层的加工方法及胶管成型设备各异。全胶胶管因不含骨架层，只需使用压出机压出胶管即可；夹布胶管需要使用将胶布包在内胶层上的成型机；吸引胶管在成型时需先缠金属螺旋线后包内胶；编织及缠绕胶管需要使用专用的织物编织机或缠绕机；针织胶管需要使用针织机等。胶管成型方法按采用管芯与否，可分为有芯法（又包括软芯法和硬芯法）、无芯法。有芯法是指胶管在硬芯或软芯上成型，无芯法是将骨架层及外胶层直接在压出的内胶管上成型。为了保证胶管在硫化过程中处于受压状态，胶管在成型后包水布（宽10cm左右的浸水湿布卷）、绳或包铅，然后再硫化。硫化可采用硫化罐直接蒸汽加热或连续硫化。短纤维胶管是将短纤维直接加入胶料中，然后压出成型，其生产工艺简单，它将逐步取代针织胶管和夹布胶管。现代胶管生产工艺趋向于高度连续化和自动化生产。采用热塑性橡胶或塑料可省去硫化工序，大大简化生产工艺过程。用途：供各种工程建筑、其中运输、注塑、农业机械，冶金=锻压、矿山设备、船舶、高压胶管机床，一级各种机械化、自动化系统中输送高压液体和液压传动用。期货总工具用液压胶管，主要用于各种手动，电动液压千斤顶或类似工具上，作传递压力源用，适用介质为液压油、燃料油、润滑油一级水、空气和水基液体（蓖麻油、脂基液体除外），介质温度：油类-40 — 100 ，空气-30 — 50 ，水乳液 80

以下。河北鑫通橡塑制品有限公司，现有干部职工510人，其中高级工程技术人员12人，中级工程技术人员36人。工厂占地面积23000平方米，建筑面积12000平方米，固定资产1200万元，是开发和制造金属软管、高压胶管、波纹补偿器、高压阻燃胶管、抗静电胶管、喷砂胶管、硅胶管、耐油胶管、的专业厂家。年产值4500万元，实现利税500万元。企业1994年被命名为“衡水市三星级明星企业”。其主导产品金属软管95年被评为河北省名牌产品……