

20mm塑料PE疏水板 1200g凹凸型车库顶层防护排水层

产品名称	20mm塑料PE疏水板 1200g凹凸型车库顶层防护排水层
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	11.20/平方米
规格参数	凹凸规格:8mm、12mm、16mm、20mm 功能:疏水, 排水, 防护SBS卷材密闭 幅宽:宽2-3米, 长10-15米
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

20mm塑料PE疏水板 1200g凹凸型车库顶层防护排水层

关键词：疏水板、塑料PE疏水板、20mm塑料疏水板、凹凸型疏水板、1200g塑料疏水板、塑料PE排水板

价格：11.20元/平方米

凹凸规格	功能	幅宽
8mm	疏水、排水、防护SBS卷材密闭	宽2-3米, 长10-15米
12mm	疏水、排水、防护SBS卷材密闭	宽2-3米, 长10-15米
16mm	疏水、排水、防护SBS卷材密闭	宽2-3米, 长10-15米
20mm	疏水、排水、防护SBS卷材密闭	宽2-3米, 长10-15米

20mm塑料PE疏水板是一种不错的车库顶层防护排水层。采用塑料PE材料制造, 具有良好的耐久性和耐热性。该疏水板凹凸型设计, 可以有效排水, 并防止水位积聚。1200g的重量使得其能够防止石子等锐利物品损坏车库顶层。同时, 该疏水板可以密闭SBS卷材, 确保车库顶层的干燥。

该塑料PE疏水板有多种规格可供选择, 包括8mm、12mm、16mm和20mm。这些规格均具有良好的疏水、排水和防护功能。此外, 该疏水板具有宽2-3米, 长10-15米的幅宽范围, 以适应不同车库顶层的需要。

总之, 20mm塑料PE疏水板是一种不错的车库顶层防护排水层, 具有疏水的性能和广泛的适用范围。其11.20元/平方米的价格使其成为车库顶层防护的选择。

凹凸型塑料排水板施工流程

1、施工条件：

基层表面应平整；防水层施工完毕并经过验收。车库周边埋设盲管部位回填土至车库顶板500-600mm。

2、工艺流程：

基层验收 规划弹线 空铺上翻排水板 胶粘搭接缝 铺设聚酯无纺布 自检验收 检查验收。

3、操作要点及技术要求：

排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用双面自粘橡胶条粘结固定。施工期间注意严谨施工，不可破坏下层柔性防水层。

4、回填方法

为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：在回填时才先行铺设聚酯无纺布，随后回填土。一层回填土一次回填厚度要大于400mm厚，夯实后才可以在回填土上行走车辆。其后分层回填，每次回填厚度可为300mm厚。根据需要回填人工配制种植土，自然回填，不夯实。

塑料排水板铺设于建筑地下室的顶板具有防水，保温，疏导、排泄顶板上的积水，隔振的用途。车库顶板排水板的作用主要是架空排水、隔根防刺和辅助二次防水功能