

KBK行车配件 吴中kbk 奥润特厂家

产品名称	KBK行车配件 吴中kbk 奥润特厂家
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

产品详情

组合式自立起重机可以提高工作效率

移动龙门架是形似龙门，可完整移动的轻小型起重设备。移动龙门架主梁为工字钢等型材，既承重又作为葫芦的横移轨道。龙门架支腿下装有万向载重轮，可在平整地面上完整移动。龙门架主梁与支腿之间通过法兰板田螺栓连接，可快速拆卸安装，用小型汽车可转移到另一个场地安装使用。

创优工业设备生产的龙门架主要针对车间上下模具，生产KBK配件，机器生产过程中的起吊安装，室外货物上下车，重型物件室外起吊。通常配置4个重型铸铁万向脚轮，其中2个带刹车，该移动龙门架的优点是可完整移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用叉车可转移到另一个场地安装使用。也可制作固定式龙门品，适用于固定地点作业的情况。

可调移动龙门架主梁为工字钢等型材，既承重又作为葫芦的横移轨道。组合式自立起重机

龙门架支腿下装有万向载重轮，可在平整地面上完整移动。可调移动龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用螺栓连接可快速拆卸安装，可调移动龙门架通过电动或手拉葫芦500~5000KG的重物，减少人力，实现起重机械化，降低生产运营成本，提高工作效率

KBK柔性组合式悬挂起重机检查周期第壹章kbkbbk

下面规定的检查周期适用于正常单班作业的柔性组合式悬挂起重机。对于在多班制或恶劣工况下作业的起重机必须缩短检查周期。

检查项目

检查周期3月、6月、1年、2年

成套设备的总体印象及标志，通用条件和操作印象

吊挂装置组件中支承结构上的螺栓连接;弹簧卡箍的安装、吊杆螺栓连接;螺杆拧入深度、滑动套的磨损、轨道夹螺栓连接，铰接球窝

起重机吊环:滑动套的安装，磨损，润滑

当载荷变化较大时，吊架组件的检查维护

轨道运行表面磨损情况，句容kbk，轨道接口边缘磨损情况

轨道接口宽度：KBK 、16~19mm，大为20mm；KBK 、20~23mm，大为26mm；
KBK 弯轨、22~24mm，大为26mm

轨道导向槽的磨损：剩余材料厚度KBK 为1.8mm，KBK 为2.7mm，当小于尺寸值时轨道必须更换

接头螺栓组件(按要求重新拧紧);对接接头直线度

端盖、轨道、小车和起重机缓冲器配合和磨损情况，磨损时需更换

滑触线的磨损、烧焦斑点、腐蚀及与PVC槽紧配合

滑触线连接插销

KBKII滑触线装置PVC支承槽吊架的紧固件、转载轨的错位及移动或旋转部件间的间隙，kbk配件厂家，2mm，大4mm、入口轨道处的水平错位大1mm及 紧固件连接

服务当先 信誉至上 价格合理 大小均做 省时、省力、省钱，安全、快捷、方便，就用奥润特起重机。

奥润特公司主要销售：智能提升机，智能折臂起重机，自立组合式柔性KBK轻轨吊、刚性轨道、铝合金轨道起重机，旋臂吊&悬臂吊、移动门架、欧式单梁、双梁、悬挂起重机，KBK行车配件，德国德马格DEMAG、芬兰科尼、日本鬼头KITO、德国安博、德国斯泰尔等品牌电动葫芦。kbk单梁悬挂起重机、kbk起重设备，kbk双梁起重机，kbk轨道，kbk，kbk配件，KBK手动小车，KBK配件，kbk轻型轨道，KBK轨道，kbk起重机械。KBK单梁，kbk组合起重机等起重设备。

KBK组合式起重机的特性: 主要由轨道、悬挂装置、行走小车和一些功能组件构成，所有模块都为标准组件。起升装置主要采用环链电动葫芦

KBK组合式起重机的特性:主要由轨道、悬挂装置、行走小车和一些功能组件构成，所有模块都为标准组件。起升装置主要采用环链电动葫芦，也可吊挂一些机械手或焊之类，作为工具滑轨使用。起重量在125kg~2000kg。其主要特性有:

- 1、KBK有相同联接互换的标准模块，可以将KBK起重机功能上基本相同的部件制成具有多种组合的用途
- 2、KBK轨道刚度好、自重轻，使用、主梁随意操作定位轻松准确。
- 3、KBK自重轻拆装容易，可以固定在厂房横梁、车间牛腿柱、建筑吊顶结构等上，大大节省工厂的空间和制造成本。

KBK行车配件-吴中kbk-奥润特厂家由山东奥润特起重机械有限公司提供。山东奥润特起重机械有限公司是一家从事“起重机械设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥润特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奥润特在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！