

# 专业供应新混凝土高压输送管

产品名称	专业供应新混凝土高压输送管
公司名称	宁海四明胶管厂
价格	.00/个
规格参数	材质:天然橡胶 用途:高压胶管 厂家(产地):四明
公司地址	中国 浙江 宁海县 宁海县前童工业园区
联系电话	86 0574 65372558 15888550015

## 产品详情

材质：天然橡胶

用途：高压胶管

厂家(产地)：四明

高压胶管具有环保,耐高压,高耐磨,经久耐用等特点.一般工作温度-40 ~ +85 .

胶管内径102mm,127mm150mm使用压力不超过8.5mpa,爆破压力13.8mpa弯曲半径为1m,正常使用,保证能达到8000-10000立方的输送能力.

高压胶管具有环保,耐高压,高耐磨,经久耐用等特点.一般工作温度-40 ~ +85 .

胶管内径102mm,127mm150mm使用压力不超过8.5mpa,爆破压力13.8mpa弯曲半径为1m,正常使用,保证能达到8000-10000立方的输送能力.

高压胶管具有环保,耐高压,高耐磨,经久耐用等特点.一般工作温度-40 ~ +85 .

胶管内径102mm,127mm150mm使用压力不超过8.5mpa,爆破压力13.8mpa弯曲半径为1m,正常使用,保证能达到8000-10000立方的输送能力.