

PZ973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀

产品名称	PZ973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y、X-10P/PZ973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀产品特点

(1) 电动刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~1000mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得更佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。(2) 阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。(3) 阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。(4) 电动刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。(5) 电动刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。(6) 电动刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。(7) 适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀零件材料零件名称材料名称材料牌号圆螺母优质碳素钢25手轮灰口铸钢HT200轴承压盖优质碳素钢35阀杆螺母铝青铜ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2铝青铜ZCuZn25A16Fe3Mn3轴承—51110阀杆不锈钢304、316、2Cr13支架碳素钢、不锈钢WCB、CF8等闸板不锈钢304、316、304L、316L、2Cr13螺栓螺母优质碳素钢35填料压盖碳素钢WCB填料柔性石墨盘根石棉根、增强四氟纤维盘根—阀体碳素钢、不锈钢WCB、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、密封座堆焊合金或不锈钢Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀执行器特点

1、电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V或220V),50Hz(特殊订货60Hz);控制线为220V,50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC。2、工作环境:(1)环境温度:-20~+60(特殊订货-60~+80)。(2)相对湿度:90%(25时)。(3)普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介

质的场所；防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀设计标准设计制造JB/T 8691-98结构长度GB/T 15188.2-94
法兰连接尺寸GB/T 9113-2000阀门检查和试验GB/T 13927-92Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切
断阀性能规范压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质1.01.51.1烟气、灰、渣水混合物、空
气混合物1.62.41.8Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ973H、PZ9
73X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

0.6

MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

125

150

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

145

170

700

215

125

318

197

4-M16

DZ10

125

57

175

200

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

200

225

790

215

125

318

197

8-M16

DZ10

200

70

255

280

850

215

125

363

197

8-M16

DZ15

250

70

310

335

1100

215

125

363

197

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ20

350

76

412

445

1280

215

125

363

197

12-M20

DZ30

400

89

462

495

1460

215

125

363

197

16-M20

DZ45

450

89

518

550

1600

240

235

437

277

16-M20

DZ45

500

114

568

600

1800

240

235

437

277

16-M20

DZ60

600

114

670

705

2100

240

235

437

277

20-M22

DZ60

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

127

880

920

2500

274

260

526

283

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

24-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

319

295

554

309

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

2300

319

295

554

309

32-M27

DZ250

1.0

MPa

50

48

100

125

600

215

125

318

197

4-M16

DZ10

65

48

120

145

670

215

125

318

197

4-M16

DZ10

80

51

135

160

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

155

180

700

215

125

318

197

8-M16

DZ10

125

57

185

210

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

210

2400

790

215

125

363

197

8-M20

DZ15

200

70

265

295

850

215

125

363

197

8-M20

DZ20

250

70

320

350

1140

215

125

363

197

12-M20

DZ20

300

76

368

400

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ30

350

76

428

460

1280

215

125

363

197

16-M20

DZ30

400

89

482

515

1460

240

235

437

277

16-M22

DZ45

450

89

532

565

1600

240

235

437

277

20-M22

DZ45

500

114

585

620

1800

240

235

437

277

20-M22

DZ60

600

114

685

725

2100

240

235

437

277

20-M27

DZ60

700

127

800

840

2300

274

260

526

238

24-M27

DZ120

800

127

898

950

2500

319

295

554

309

24-M30

DZ180

Z973H-10P电动污泥刀闸阀、电动污泥切断阀产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式)