

排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀

产品名称	排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	3800:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。是直行程切断阀，刀闸阀的闸板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可配手动，气动，电动执行器，广泛使用于矿山、电厂的选煤、排渣、水泥、造纸、采矿、化工、污水处理等过程自控系统中。

铸钢电动对夹式刀闸阀适合于污水污泥处理。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀产品型号：PZ973X-10C、PZ973H-16C、PZ973F-25P

公称通径：DN50-2000mm

材质：球墨铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢等

压力：PN0.6-2.5Mpa

适用介质：粉尘、灰、污水、纸浆、污泥、渣水混合物等

传动方式：伞齿轮、气动、电动、手动、电液动、液动、链轮

1、现有生产的：刀闸阀：全凸耳/半凸耳手动手轮、手动伞齿轮、气动双作用、气动单作用、电动

穿透式闸板阀：两片式及两段式，半凸耳手动手轮、手动伞齿轮、气动双作用、气动单作用、电动

双刀闸阀：气动双作用

方形刀闸阀：手动、气动

漏斗式闸板阀

说明：以上全部为明板式，手动的可以按暗杆式和明杆式两种方式来生产

2、暗板式刀闸阀

1、明杆 - 暗杆：明杆式刀闸阀是指是阀门开启过程中阀杆和闸板一起上升或下降；暗杆刀闸阀是指阀门有开启或关闭过程中阀杆只转动，不会上下升降

2、明板 - 暗板：明板刀闸阀是指闸板是开启时有部分是露在阀体外面可以看到的；暗板是指闸板是放在阀体里的，在外面是看不到闸板的刀闸阀的构成

排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

排污排渣、污水处理、淤泥排放电动刀型闸阀结构图及连接尺寸：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

Z-M

电装型号

0.6MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

125

150

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

145

170

700

215

125

318

197

4-M16

DZ10

125

57

175

200

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

200

225

790

215

125

318

197

8-M16

DZ10

200

70

225

280

850

215

175

363

197

R-M16

D715

250

70

310

335

1100

215

125

363

197

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ20

350

76

412

445

1280

215

125

363

197

12-M20

DZ30

400

89

462

495

1460

215

125

363

197

16-M20

DZ45

450

89

518

550

1600

240

235

437

227

16-M20

DZ45

500

114

568

600

1800

240

235

437

227

16-M20

DZ60

600

114

670

705

2100

240

235

437

227

20-M22

DZ60

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

127

880

920

2500

274

260

526

283

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

27-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

319

295

554

309

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

2300

319

295

554

309

32-M30

DZ250

1.0 MPa

50

48

100

125

600

215

125

318

197

4-M16

DZ10

65

48

120

145

670

215

125

318

197

4-M16

DZ10

80

51

135

160

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

155

180

700

215

125

318

197

8-M16

DZ10

125

57

185

210

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

210

240

790

215

125

363

197

8-M20

DZ15

200

70

265

295

850

215

125

363

197

8-M20

DZ20

250

70

320

350

1140

215

125

363

197

12-M20

DZ20

300

76

368

400

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ30

350

76

428

460

1280

215

125

363

197

16-M20

DZ30

400

89

482

515

1460

240

235

437

227

16-M22

DZ45

450

89

532

565

1600

240

235

437

227

20-M22

DZ45

500

114

585

620

1800

240

235

437

227

20-M22

DZ60

600

114

685

725

2100

240

235

437

277

20-M27

DZ60

700

127

800

840

2300

274

260

526

283

24-M27

DZ120

800

127

898

950

2500

319

295

554

309

24-M30

DZ180

900

154

1005

1050

2700

319

295

554

309

28-M30

DZ180

1000

165

1115

1160

2900

319

295

554

309

28-M30

DZ250