

河南电热汽化器，河北煤气气化炉，湖南控温汽化器，湖北瓦斯汽化

产品名称	河南电热汽化器，河北煤气气化炉，湖南控温汽化器，湖北瓦斯汽化
公司名称	宁波市弘熙热能设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	宁波市江东区宁穿路453号
联系电话	0574-89074099

产品详情

汽化器，气化炉，汽化炉，气化器----专业处理瓦斯/煤气/液化气/石油气燃烧不尽，钢瓶结冻结霜。气压不稳定！！！！<http://www.lantianr.jqw.com>

气体汇流排,气体阀门,集气包,集中供气设备,气瓶检测设备,汽化器,气体减压器 电热式气化器、瓦斯气化炉技术先进安全可靠，气化能量从每小时50kg至400kg。适用于小区住宅和工商业用气电控装置与电热器均采用防爆设计，防爆等级为ex diibt4气化器工艺结构坚固耐用，并具有防腐性能电控箱与气化器合二为一结构，节省空间、方便实用气器检测压力为3.3mpa(33kg/cm²)，安全额定压力为：1.76mpa(17.6kg/cm²)防爆电磁阀，当气体出口过液时电阀自动关闭安全汇压阀可将超压气体自动排出再自动关闭 二级电子温控器，对60-70度水温自动调校，供气稳定；使用须知：用肥皂水测试各接口部位有无气体泄漏加水至溢流口溢出为止。如有可能，北方应加防冻剂 检查电源(200v或380v)

打开电源开关，调整温控温度在+65

当气化器发热元件运行40分钟或1小时之后，调校监控，使温度计显示在65 时自动切断

缓慢打开气相和液相阀门(压力表冬天为见0.4mpa，夏天为0.8mpa)气化器防爆等级为：d i i b t 4 气化炉应安装距离储罐4米