

美标开平板机械设备零件，热轧美标钢板40mm

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美标开平板机械设备零件，热轧美标钢板40mm |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司 |
| 价格 | 4580.00/吨 |
| 规格参数 | 用途:船用/钢结构/锅炉板 材质:ASTM/A6 品牌:日钢/鞍钢/山钢 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城 |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566 |

产品详情

美标开平板机械设备零件，热轧美标钢板40mm

也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。2灰铸铁制阀门用于公称压力PN 1. MPa，温度为-1~2 的水、蒸气、空气、煤气及油类等介质的灰铸铁制阀门)，主要零件材料按表1选用。3可锻铸铁制阀门用于公称压力PN 2.5MPa，温度为-3~3 的水、蒸气、空气及油类等介质的可锻铸铁制阀门，主要零件材料按表2选用。墨铸铁制阀门用于公称压力PN 4.MPa，温度为-3~35 的水、蒸气、空气及油类等介质的球墨铸铁制阀门，主要零件材料按表3选用。5铜合金制阀门用于公称压力PN 2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油类等介质，以及温度为-4~25 的蒸气介质的铜合金制阀门，主要零件材料按表4选用。素钢制阀门用于公称压力PN 32.MPa，温度为-3~45 的水、蒸气、空气、氮及石油产品等介质的碳素钢制阀门，主要零件材料按表5选用。温钢制阀门用于公称压力PN 16.MPa，温度小于或等于55 的蒸气及石油产品等介质的高温钢制阀门，主要零件材料按表6选用。

美标钢板常用规格表：

中板 8*2000/2200/2400/2500 62.8 中板 10*2000/2200/2400/2500 62.8 中板 12*2000/2200/2400/2500 94.2 中板 14*2000/2200/2400/2500 109.9 中板 16*2000/2200/2400/2500 125.6 中板 18*2000/2200/2400/2500 141.3 中板 20*2000/2200/2400/2500 157 中板 22*2000/2200/2400/2500 172.7 中板 24*2000/2200/2400/2500 188.4 中板 25*2000/2200/2400/2500 196.25 中板 28*2000/2200/2400/2500 219.8 中板 30*2000/2200/2400/2500 235.5 中板 32*2000/2200/2400/2500 251.2 中板 35*2000/2200/2400/2500 274.75 中板 38*2000/2200/2400/2500 298.3 中板 40*2000/2200/2400/2500 314 中板 42*2000/2200/2400/2500 329.7 中板 45*2000/2200/2400/2500 353.25 中板 50*2000/2200/2400/2500 392.5 中板 55*2000/2200/2400/2500 431.75 中板 60*2000/2200/2400/2500 471

美标板材：

今年以来，攀钢钒炼铁厂深入开展工艺优化攻关，吨焦耗湿煤降低至1.402吨，同比减少炼焦煤消耗3万余吨，使炼焦成本持续降低。吨焦耗湿煤是指每生产1吨焦炭所耗用的湿煤量。降低吨焦耗湿煤一直是冶炼行业探索的课题。受区域环境等影响，攀枝花本地炼焦煤资源异常紧张，造成炼铁厂炼焦成本较高。为此，该厂成立了以设备室、化产、备煤和炼焦作业区为成员的工艺优化攻关队，加强物流管理，优化煤场和储配煤槽的储煤功能，不断提高煤场堆卸能力，通过降低火车煤变更煤场卸车量，增加煤场汽车煤卸车量等措施，努力减少炼焦煤倒运及倒运损失。