

液电阻起动柜

产品名称	液电阻起动柜
公司名称	湖北襄工电气有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市汉江北路王寨工业园
联系电话	086-07103127066 18727000095

产品详情

液电阻起动柜 俗称 水阻柜 液阻柜。湖北襄工电气是您最终的选择！

液体电阻起动柜性能特点：

I 起动电流小而且恒定，一般起动电流 1.3 倍的额定电流，降低了电机起动温升有效地延长电机使用

寿命；I 起动过程中几乎没有压降，对电网无冲击，不影响其它用电设备；

I 起动过程平滑，对机械设备无冲击，延长机械的使用寿命；

I 可连续起动5-10次，克服了频敏起动器无法连续起动的毛病；

I 可在低电压下起动：380V电机在340V时，6KV电机在5.5KV时，10KV电机在9KV时，均可顺利起动；

I 结构简单、可靠，安装、维护方便，全部操作自动化；

I 具有起动超时、失压、超行程、超温、液位低等多种保护功能；

I 电液箱用进口聚丙烯材料制作，采用模具一次成型或熔化焊接，避免了粘接容易出现的裂缝，聚丙烯

材料可长期承受150 的高温，保证了电液箱使用寿命；

I 电液箱采用三相局部连通的结构形式，可使三相电阻完全平衡，从而保证了电机起动的平衡性和起动

过程的平滑性；

I 丝杆采用梯形螺纹，使传动机构运行平稳，保证了电机起动的平稳性，并且保证丝杆使用寿命；

I 星点接触器上主回路采用三角形连接法，使每个主触点所通电流下降25%以上，保证星点接触器使用

寿命；

I 本起动控制装置占用场地少，起动电流小，起动平稳无冲击，减少外部连线及故障环节，运行可靠，

操作方便 I 对于气温较低的地区适用的加热型，设计了低温自动加热和过热自动切除功能。

欢迎来电垂询,我们将竭诚为您服务！15872261518 张小姐