

# 江苏电缆 电缆厂家 川渝电线电缆

产品名称	江苏电缆 电缆厂家 川渝电线电缆
公司名称	成都远塔电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市万贯五金机电城金府银座7栋1号
联系电话	18661231903 18661231903

## 产品详情

铜芯电缆比铝芯电缆的优势：

1. 电阻率低：铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
2. 延展性好：铜合金的延展率为20~40%，电工用铜的延展率在30%以上，而铝合金仅为18%。
3. 强度高：常温下的允许应力，铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力，两者相差更是甚远。
4. 抗1疲劳：铝材反复折弯易断裂，铜则不易。弹性指标方面，电缆电线销售，铜也比铝高约1.7~ 1.8倍。
5. 稳定性好，耐腐蚀：铜芯抗1氧化，耐腐蚀，而铝芯容易受氧化和腐蚀。
6. 载流量大：由于电阻率低，同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量（能够通过的zui大电流）高30%左右。

电线电缆在运输过程中要注意什么？

1. 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时（一般为5 左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
2. 尽可能避免在露天以裸1露方式存放电缆，电缆盘不允许平放。
3. 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，江苏电缆，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，电缆厂家，以防止机械损伤电缆。
4. 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

5.电缆在保管期间，应定期滚动(夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

6.电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，zui长不超过二年。

阻燃电线电缆出厂前需要通过阻燃测试或者认证才可以出现在市面上的。我们可以通过电线电缆的外观进行区别。不管是电线还是电缆，在外皮上都会印着型号、米数、出厂公司等信息，你可以去观察一下。上面有“ZR”、“ZA”、“ZB”、“ZC”字样的就是阻燃电线电缆，一般的电线电缆是没有的或印的是其他型号的。阻燃电线电缆是可以阻止火势的蔓延，也就是说一旦发生火灾，阻燃的线缆可以把燃烧限制在局部范围之内，不在扩大范围保住其他设备，以免造成更大的损失。

江苏电缆-电缆厂家-川渝电线电缆(推荐商家)由成都川渝上上电线电缆销售有限公司提供。成都川渝上上电线电缆销售有限公司位于成都市万贯五金机电城金府银座7栋1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前川渝电线电缆在电力电缆中享有良好的声誉。川渝电线电缆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。川渝电线电缆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。