

VCI气相挥发性防锈液-VCI LIQUID LMNR

产品名称	VCI气相挥发性防锈液-VCI LIQUID LMNR
公司名称	青岛惠天防锈有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道王家泊子社区
联系电话	0532-68955708 13646488576

产品详情

气相性防锈液—VCI LIQUID LMNR

一、产品介绍 气相性防锈液LMNR是一种液态的VCI产品，可以完全替代防锈油或油脂直接用于金属产品的防锈，尤其适用于无法使用防锈膜、防锈纸和防锈粉末的防锈对象，具有防锈油的防锈性能和防锈时间，又具有VCI防锈液的环保性及易清洗性能（用水直接清洗就能洗净），同时具有VCI挥发性防锈产品的特点，即防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，能处理一般防锈剂无法处理的角落，从而达到较好的防锈效果。 二、产品优点 a、防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，尤其是防锈油涂抹困难的金属产品内部，能处理一般防锈剂无法处理的角落，从而达到较好的防锈效果； b、可通过喷洒、注入的方法对锅炉、管道、管路等腔体内表面进行防锈处理； c、使用方法简便，喷雾、浸泡和涂刷均可； d、不污染金属件，无需清洗可直接对金属产品进行后期再操作 e、我司产品无需真空包装，与真空包装相比，包装材料费低廉，包装方法简单，但效果相似； f、所使用材料是FDA认定的食品级化学原料，不包含对人体有致癌或发生突变的物质，从而安全环保无毒。 g、具有防锈油的防锈性能和防锈时间，又具有VCI防锈液的环保性及易清洗性能（用水直接清洗就能洗净） 三、使用方法 a、使用前金属产品必须清洁干净，处于无锈状态； b、通过浸泡、喷洒、涂抹等方式对金属产品进行处理，将产品装入普通塑料袋中进行密封包装，防锈期可达2年，直接裸露放置防锈期可达3-6个月。 c、避免露天作业、避免阳光直射； d、对于未使用完毕的防锈产品，要及时密封保管。

四、适用领域 汽车领域、电子电器、精密机械等零部件以及各种重型机械，军事领域，船舶航空领域的防锈和各种金属及金属类产品的防锈。

五、保存方法 密封存放于干燥、阴凉处，避免与化学药品接触，避免阳光直射；对于一次性未使用完的防锈产品，外包装要注意及时密封，不得直接暴露存放于空气中。